



Floor Expert



RAKENNUSMATERIAALIN
PÄÄSTÖLUOKKA
M1

Casco Floor Expert M1 -lattiajärjestelmä

Casco Floor Expert ainutlaatuinen lattianpäällystejärjestelmä on M1 -testattu ja hyväksytty kokonaisuus. Järjestelmä kattaa pohjustuksen, tasoitteen ja lattialiiman. Se soveltuu käytettäväksi niin uudis- kuin saneerauskohteissa.

Valitsemalla M1 -päällystejärjestelmän minimoit riskin emissioista, koska vain näissä järjestelmissä kokonaisuus on tutkittu.



Floor Expert



M1 -lattiajärjestelmän tuotteet

SP-X SuperPlan

SP-X/SuperPlan on vähäpölyinen, sementtipohjainen, itsesiliävä tasoite. Sekoitettaessa muodostuvan pölyn määrää on vähennetty 90 %, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen tiloihin, joissa viereisiä alueita ei voida peittää/eristää – esimerkiksi, kun saneerataan ostoskeskuksia tai sairaaloita. SP-X:llä/SuperPlanilla on erinomaiset itsesiliävyysominaisuudet ja niitä suositellaan päällystettäville lattioille. Sisäkäyttöön. Korkealujuuksinen, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen julkisiin tiloihin. Päällemaalattavissa useimmilla lattiamalleilla (kerrosvahvuus min. 3mm).

VD / Casco Pohjuste

VD on vesipohjainen pohjuste, jota käytetään alustalla ennen itsesiliävien Casco Floor Expert -tasoitteiden, muiden tasoitteiden ja liimojen levittämistä märkätiloissa/tiivistyksissä. Parantaa tartuntaa, pienentää alustan imukykyä, kosteussulkuna kipsi- ja puupitoisille alustoille ennen pintakäsittelyä sementtipohjaisilla tuotteilla.

*Voidaan käyttää myös Casco Pohjustetta tai SCHÖNOX KH -pohjustetta.

CascoProff Universal

Erikoislattialiima kloorittomille lattiapäällysteille. Soveltuu myös useimmille muoveille, linoleumille, tekstiilille ja kumipäällysteille. Nopea tartunta, erittäin matalat emissiot.

Kerrospaksuus: 0.5-25 mm

Käveltävissä: n. 3 h jälkeen

Päällystettävissä: n. 24 h
jälkeen

EN 13813: CT-C35-F7

Pakkauskoko: 25 kg

Tuotekoodi: 501969

Materiaalimenekki, tiiviste:

n. 5 m² / kg

Materiaalimenekki, seoksella

1:3: n. 20 m² / kg

Kuivumisaika: 10 min - 4 tuntia

Pakkauskoko: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Tuotekoodi: 503762/1kg,
503763/5kg, 503764/10kg

Materiaalimenekki: 3 – 6 m²/l

Asennusaika: märkäliimaus

0 – 20 minuuttia,
tarraliimaus 20 – 60 minuuttia

Työskentelyolosuhteet: +18°C

- +23°C ja 20 – 70 % RH

Kuiva-ainepitoisuus: noin 77 %

Pakkauskoko: 10 l

Tuotekoodi: 502871

Lisätietoja: www.casco.fi