



Wall

# DecoRender

Slemmemørtel/dekorpuss  
for overflatebehandling av  
mur og betong

- Enkel påføring
- Rask utblanding
- God vedheft
- Hvit eller grå farge



For mer informasjon, se [www.casco.no](http://www.casco.no)



## DecoRender - slemming/dekorpuss

Pustende (diffusjonsåpen) slemmemørtel og dekorpuss i hvit eller grå farge til overflatebehandling av mur og betong. Kan også blandes ut og påføres som slemmesjikt før puss-påføring.

- Brukes på vertikale murflater hvor det er ønskelig med en behandling som fyller "sår" og mindre ujevnheter
- Gir god overflatebeskyttelse av betong, tegl, puss o.l.
- Enkel påføring, rask utblanding
- Sekker å hvit eller grå farge
- Se eget produktdatablad og anvisninger mht. forbehandling av underlag før bruk

### Tekniske data

Kjemisk base:	Portlandsement og naturlige tilslagsmaterialer
Farge:	Hvitt/grått pulver
Brukstid:	1 - 2 timer etter vanntilsetning (ved + 20 °C)
Blandingsforhold:	Benytt følgende vannmengder avhengig av tiltenkt bruksområde: 5,0 – 6,5 liter vann pr. sekk å 20 kg gir lettflytende konsistens for slemming. 4,0 – 4,5 liter vann pr. sekk å 20 kg gir smidig og plastisk konsistens egnet for sparkling og puss.
Overflatetemperatur:	Helst over + 6 °C, og aldri under + 2 °C
GTIN-nummer:	Hvit: 7612895573137 - Grå: 7612895573120
NOBB-nr.:	Hvit: 56388666 - Grå: 56388655
Emballasjestørrelse:	20 kg sekk

For mer informasjon, se [www.casco.no](http://www.casco.no)  
Tlf: 67 06 79 00 - [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)

