



Fogmassor

Högelastiska, med god vidhäftning för rörelsefogar

© Sika Sverige AB / AL / MRA / 2017.02 / Joms / 500 ex / Art.nr 531676

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffs-användaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se



	AquaSeal Våtrumsfog	ClearSeal Glasklar	FloorSeal Golvfog	Heat 1500°C	Marin&Teknik Fog&Lim	MultiSeal Byggfog	RoofSeal Takfog	WindowPutty Fönsterkitt	WindowSeal Fönsterfog
Fogning mellan byggnadselement					●●				
Rörelsefog mellan fönster-/dörrkarm					●●				
Kittning av fönster								●	
Kittning av fönster med elastisk fogmassa									●
Limning och tätning av olika material på tak							●		
Tätning runt skorsten - ute							●		
Tätning/limning i krävande miljöer, t ex båt, bil mm.		●●			●●				
Tätning av skruvhål på båt					●●				
Fogning av övergång mellan vägg/tak						●			
Rörelsefog i golv av betong, trä mm.			●●						
Fogning av natursten och marmor	●								
Rör genomföringar i golv och väggar			●●						
Tätning i våtrum	●								
Tätning, eldfast, för öppen spis, kamin, runt skorstenrör mm.				●					
Övermålningsbar fog i våtrum	●								

● = Utomhusbruk ● = Inomhusbruk



Sika Sverige AB
 Box 8061, 163 08 Spånga
 Tel: 08-621 79 00
 order@se.sika.com
 www.casco.se

SMP-baserade - Elastiska fogmassor

Fogmassor baserade på Silyl Modifierad Polymer (SMP) är höglastiska. Det innebär att de kan töjas och komprimeras många gånger, utan att fogen deformeras. Använd primer och bottningslist.



FloorSeal Golvfog



För nåtning och fogning runt rörgenomföringar och övergångar mellan olika material på golv. Fäster mot de flesta material utan primer. Betong, natursten och marmor ska primas med Primer 21. Används tillsammans med bottningslist när konstruktionen kräver delfogar.

Fogbredd: 5-30 mm
Skinntid: 45 min.
Härdtid: 2 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1-3 dygn med många olika olje-/alkydbaserade färger.
Rörelseförmåga: 25%



RoofSeal Takfog



En lim- och tätningsmassa för fogning av takpapp, takplåt och andra vanligt förekommande material på tak. Fäster även bra mot material innehållande asfalt, bitumen samt MS-Polymer.

Fogbredd: 5-15 mm
Skinntid: 1-2 timmar
Härdtid: 2 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger. För olje-/alkydbaserade färger rekommenderar vi förtestning.
Rörelseförmåga: 20%



AquaSeal Våtrumfug



För synlig fogning omkring fönster, dörrar, byggelement, och övergång vägg/tak. Bra vidhäftning till de flesta byggmaterial. Ger en snygg matt yta. Betong ute bör primas.

Fogbredd: 5-30 min.
Skinntid: 30 min.
Härdtid: 2-3 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger
Rörelseförmåga: 20%



Marin&Teknik Fog&Lim



Höglastisk lim- och tätningsmassa för krävande områden på båten, bilen, husvagnen och huset. Mycket bra åldringsegenskaper samt vidhäftning till de flesta material. Kan användas både över och under vattenlinjen. Härdar under vatten. Lätt att applicera även vid låga temperaturer.

Fogbredd: 5-30 mm
Skinntid: 30 min.
Härdtid: 2-3 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1-3 dygn för olje-/alkydbaserade färger. Vi rekommenderar förtestning.
Rörelseförmåga: 25%



WindowSeal Fönsterfog



Ett höglastiskt vitt fönsterkitt med mycket lång livslängd. Bra väder- och åldringsegenskaper. Mycket bra vidhäftning mot t ex glas, trä, aluminium, betong, gammalt kitt, grundfärgat tryckimpregnerat trä.

Fogbredd: 5-15 mm
Övermålningsbar: Efter 1 dygn. För optimalt skydd, måla 2 mm in på glaset.
Rörelseförmåga: 20%



ClearSeal Glasklar



Lim- och tätningsmassa för fogning mellan olika material där en kristallklar fog önskas. Fäster mot de flesta material utan primer.

Fogbredd: 5-25 mm
Skinntid: 10 min.
Härdtid: Ca, 2 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger. För olje-/alkydbaserade färger, rekommenderar vi förtestning.
Rörelseförmåga: 25%



MultiSeal Byggfog



För synlig fogning omkring fönster, dörrar, byggelement, och övergång vägg/tak. Bra vidhäftning till de flesta byggmaterial. Ger en snygg matt yta. Betong ute bör primas.

Fogbredd: 5-30 mm
Skinntid: 45-90 min.
Härdtid: 2-3 mm per dygn
Övermålningsbar: Efter 1 dygn med vattenbaserade färger
Rörelseförmåga: 20%



Primer 21



Primer 21 används för att förbättra vidhäftningen och förlänga livslängden på fogmassans funktion. Används på ytor som kan förväntas bli fuktiga som t ex betong, tegel och andra porösa material.

Åtgång: 60 löpmeter per 250 ml primer