

Vi har tryllet bort støvet
og 40% av vekten!

NYHET:



- *Flislimet som ikke støver!*
- *Lavere vekt - mer lim.*
- *Inne og ute. Også varmegulv.*

Multifix Premium 3765

Multifix Premium er et nytviklet flislim som er opptil 60% drøyere i bruk.

Bruksområder:

- For keramiske fliser, mosaikk, natursten mm, på vegger og gulv, både ute og innendørs.
- Velegnet også på varme gulv. Brukes på alle underlag som f.eks. betong, tegl, puss, sparklede flater og bygningsplater.

Produktegenskaper:

Multifix Premium er basert på ny lettfiller-teknologi som gir opptil 60% mer utblandet lim pr. vektenhet.

- En 15 kilos sekk gir nesten like mye utblandet lim som standard fliselim i 25 kilos sekk.
- Lettere vekt betyr mindre å bære for flisleggeren.
- Multifix Premium i pulverform er nesten "dødt". 90% av avstøvningen ved utblanding er fjernet, noe som gir et svært renslig og støvfritt arbeidsmiljø.

Tekniske egenskaper:

- Lett å påføre • Lang åpentid.
- Maksimal vedheft, ute og innendørs.

Bruksanvisning:

Underlaget må være fast, rent og fritt for olje, fett og støv. Svake og løse flater fjernes mekanisk. Sterkt sugende underlag primes med Casco Primer 3698.

- I våte soner må gulv og vegger forbehandles med Casco AquaStop 3635. På PVC-belegg må evt. polish fjernes med Casco Polishfjerner, deretter skylles, slipes og primes med Superprimer 3647.
- Før liming må vannbåren gulvvarme / varmekabler være avslått.
- Multifix Premium røres ut i kaldt vann ved hjelp av drill. Ikke bland mer masse enn det som medgår på 3 timer.
- Limet påføres underlaget med tannet stålsparkel.
- På tungt belastede gulv og ved utendørs flislegging påføres lim også på flisbaksiden. Kontroller at det oppnås 100% oversmitting mellom flis og underlag.

Tekniske data:

Type:	Sementbasert flislim.
Farge:	Grå.
Densitet:	Pakket pulver ca 1000 kg/m ³ .
Arbeidstemperatur:	Ikke under 5 °C. Best mellom +10 og +20 °C.
Blanding:	15 kg pulver + 6,15 ltr vann.
Forbruk:	Fra 1,4 kg/m ² , alt etter underlag, flistype og verktøyets tanning.
Brukstid:	Ca. 3 timer ved +18 °C.
Gangbar/fugbar:	Etter ca. 16 timer.
Lagringstid:	1 år i lukket emballasje. Lagres svalt og tørt.

Rengjøring:

Fliser og verktøy rengjøres med vann umiddelbart.

Helse og miljø:

Etsende, irriterende. Unngå hudkontakt. Beskytt øynene.



Produktnummer:

- 376580110

NOBB nummer:

- 41695353

EAN kode:

- 7311980136454

Emballasje:

- 15 kg sekk.



Akzo Nobel Coatings AS, Casco 1411 Kolbotn. Tlf: 66 81 94 00.

www.casco.no