



Monteringslim

**När du vill limma
istället för spika**







Hållbara val – I hela vårt utbud

Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare och roligare. Marknaden utvecklas konstant, och vi med den. Låt oss berätta mer.

Vi letar ständigt efter bättre, mer hållbara råvaror såväl som produktionsmetoder. Det gör att du som användare kan känna dig trygg i att du använder sjysta produkter. Framtagna för att ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

På Casco försöker vi löpande undersöka, förbättra och inte sällan uppgradera till mer miljöanpassade råvaror. Utan att göra avkall på våra produkters höga kvalitet. Våra miljö- och kvalitetsledningssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001-standard.

När du väljer en produkt från oss så har du gjort ett klokt val. Du får nämligen marknadens bästa produkt, både ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

Monteringslim för alla behov

Att du idag ofta kan limma istället för att spika och skruva är ingen nyhet. Men Casco hjälper dig att kunna göra det snabbt, enkelt och hållbart. Det finns många olika typer av monteringslim och i Cascos sortiment har vi tre varianter: SMP baserade, vattenbaserade och lösningsmedelsbaserade.

SMP-baserade

De SMP-baserade monteringslimmen är elastiska och högkvalitativa. De härdar med hjälp av fukt i luft och material. Utan tillgång till fukt avstannar härdningen, något att vara uppmärksam på t ex vintertid då inomhusluften ofta är mycket torr. För snabbare härdning kan man spraya limytan med vatten. Att limma med elastiska SMP-baserade lim innebär att rörelser mellan olika material tas upp i limfogen vilket förhindrar nötning och korrosion. Samtidigt som fogen effektivt dämpar ljud och isolerar mot fukt och smuts.

Vattenbaserade

Det vattenbaserade limmet fäster genom att vattnet dunstar bort ur limfogen. Limmet fungerar bara inomhus och minst ett av materialen behöver vara sugande.

Lösningsmedelsbaserade

Det lösningsmedelsbaserade limmet torkar genom att lösningsmedlet dunstar bort ur limfogen. Limmet fungerar både inomhus och utomhus och på både kalla och fuktiga ytor ned till -10°C.



Monteringslim

XtremFix



Produktinformation: Ett superstarkt lim med direkt hugg för tunga material. Perfekt för limning av takplattor, stenplattor, skivmaterial etc. Även för montering av diverse tunga föremål eller där limytan är relativt liten, t ex krokar och beslag. Omedelbar styrka upp till 1 000 kg/m² horisontellt och 200 kg/m² vertikalt. Ger en otroligt stark, elastisk och slitstark limfog och kan användas ute, inne och under vatten. XtremFix har mycket bra kemikalie- och vattenbeständighet.

Appliveringstemperatur: +5 till +35 °C
Monteringstid: Max 10 min
Härdningstid: Ca 3mm/dag
Temperaturbeständighet: -30 till +100 °C
Sluthållfasthet: Klarar konstant belastning på upp till 5 ton/m² = 2,5 kg/cm²
Inom- & utomhusbruk
Verktyg: Fogpistol
SMP-baserat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
487062	Vit	290 ml	7311980138533

SuperFix



Produktinformation: Starkt, elastiskt och tätande monteringslim. Kan användas ute, inne och under vatten. Perfekt för limning av skivmaterial, lister, plattor etc. SuperFix har en mycket bra kemikalie- och vattenbeständighet.

Appliveringstemperatur: +5 till +35 °C
Monteringstid: Cirka 20 min
Härdningstid: 3-4 timmar, ca 3 mm/dag
50 % av hållfastheten är uppnådd efter 1-2 timmar
Temperaturbeständighet: -30 till +100 °C
Inom- & utomhusbruk
Verktyg: Fogpistol
SMP-baserat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
480764	Vit	300 ml	7311980135808
480761	Vit	600 ml	7311980136140
493279	Zinkgrå	300 ml	7311980135815
493281	Svart	300 ml	7311980135822
494121	Vit	40 ml	7311980136157

Fix-In



Produktinformation: Monteringslim med bra hugg på sugande ytor. För limning inomhus av absorberande material som paneler, profiler, trösklar, dörrposter, tegel, gips- och spånplattor, frigolit (skumplast), betong etc. Ger en stark och tätande limfog.

Applikerings temperatur: +15 till +40 °C
Monteringstid: Max 10 min
Härdningstid: Ca 4 dagar
Temperaturbeständighet: -15 till +75 °C
Limmet kan transporteras kortare sträckor i temperaturer ner till -15 °C
Inomhusbruk
Verktyg: Fogpistol
Vattenbaserat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
487010	Vit	300 ml	7311980138540

Fix-It



Produktinformation: Monteringslim med god vidhäftning till de flesta material. Perfekt för limning av olika material utomhus. Limmar även våta och kalla ytor ned till -15 °C. Limfogen har en mycket bra kemikalie- och vattenbeständighet.
Applikerings temperatur: Ner till -15 °C. Före limning i kyla ska limmet hålla cirka +20 °C.
Monteringstid: Cirka 5 min. Om snabbare montering krävs, separera materialen från varandra, vänta några sekunder och tryck ihop igen.

Härdningstid: 24 timmar
Temperaturbeständighet: -30 till +100 °C
Ska inte användas på frigolit och andra material som kan påverkas av lösningsmedel
Inom- & utomhusbruk
Verktyg: Fogpistol
Lösningsmedelsbaserat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
494302	Vit	160 ml	7311980101971
487017	Vit	300 ml	7311980102145

FoilFix



Produktinformation: Ett tjockflytande tejplim för lufttätning av plastfolie. FoilFix har god vidhäftning mot Polyten (PE), polypropylen och annan plast. Är det självklara valet vid tätning av PE folie, både i överlapp och mot underlaget. Används också till tätning av tex plast och aluminium eller plast och betong. Uppfyller kraven för DIN4108-7.

Applikerings temperatur: +5 till +25 °C
Monteringstid: Cirka 30-40 minuter
Härdningstid: Cirka 2-5 dagar
Temperaturbeständighet: -10 till +50 °C
Inom- & utomhusbruk
Verktyg: Fogpistol
SMP-baserat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
495235	Vit	300 ml	7311980139011

SuperSet



Produktinformation: Starkt monteringslim som fäster mot bl.a. glas, betong, metall, trä, cellplast m.m. Ger en fyllande och elastisk limfog. Mycket god tåligghet mot vatten, värme, kyla, vanliga hushållskemikalier m.m. Helt fri från lösningsmedel.

Applikerings temperatur: +5 till +40 °C
Monteringstid: Cirka 20 min
Härdningstid: Cirka 3 mm/dag
Temperaturbeständighet: -30°C till +90°C
Inom- & utomhusbruk
Verktyg: Fogpistol
SMP-baserat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
487022	Vit	300 ml	7311980127742



Tips för lyckad limning

1. Rengör ytorna innan du limmar

Rena ytor är en förutsättning för ett hållfast resultat.

2. Anpassa mängden lim efter underlaget

Sugande underlag kräver mycket lim. Täta underlag kräver mindre lim, annars glider det lätt. Limmerna vidhäftar inte på feta plaster.

3. Applicera limmet rätt

Applicera limmet i lodräta strängar med 5 cm mellanrum. Då får du en bättre vidhäftning och härdningen blir optimal.

4. Underlätta härdningen med luft

Lämna öppningar så att luft kommer in mellan limsträngarna om du limmar på täta material och underlag. Då sker härdningen både utifrån och inifrån och du sparar mycket tid.

5. Pressa inte fast för hårt

Vanligaste orsaken till vidhäftningsbrott är att limfogen är för tunn. Tillräckligt med lim är applicerat men under pressningen är det lätt att mycket av limmet trycks bort. Var därför noggrann att limfogen efter pressning är cirka 1-2 mm tjock vid täta underlag och cirka 3 mm tjock vid sugande underlag.



Lätt att välja - lätt att sälja

Ett starkt varumärke signalerar trygghet och ökar köp. Med en tydlig och snyggt profilerad avdelning så får kunden lätt en överblick över Cascos produkter och det blir enkelt att hitta och enkelt att

välja. Dessutom jobbar vår personal ständigt med att hjälpa dig på plats för att anpassa sortimentet till din butik så att det blir lätt att sälja och ökar din försäljning. I Cascohyllan finns alltid ett informativt

skyltmaterial, plats för guider och broschyrer som hjälper både kund och personal i butiken. Till glädje för alla helt enkelt!

Limguide

	XtremFix	SuperFix	Fix-In	Fix-It	FoilFix
Produkten används	<ul style="list-style-type: none"> ● Direkt hugg ● Ute min +5°C, ● Inne 	<ul style="list-style-type: none"> ● Starkt lim ● Ute min +5°C, ● Inne 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vattenbaserat lim ● Inne 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lösningsmedelbaserat lim ● Ute min -15°C ● Inne 	<ul style="list-style-type: none"> ● Skarvning av folie ● Ute, min +5°C ● Inne
Material					
Aluminium, rostfritt, plåt, betong, lättbetong och puts	●●	●●	●●	●	
Cellplast/frigolit	●	●	●●		
Fuktiga ytor	●●	●●		●	
Gipsskivor, plywood, träpanel, MDF-board och träskivor	●	●●	●●	●	
Glas	●●	●●			
Glasblock		●●			
Keramik och marmor	●●	●●		●●	
Målade ytor	●●	●●			
Plastfolie/PE-folie					●●
Speglar	●●	●●			
Trä	●●	●●	●	●●	
Trädgårdssten, taktegel, sten	●●	●●		●	
Användningsområden					
Badrumsskåp på kaklad vägg (OBS ej på plastmatta)	●●	●			
Brevlåda	●●	●		●	
Golv, vägglister, dörrfoder, innertak, ljudisoleringsplattor, undertak och takpanel	●●	●	●		
Fuktisolering med folie					●●
Krokar, hängare, hyllor etc.	●●	●		●	
Montering av diskbänk i trä, corian, sten etc.	●●	●●		●	
Tunga takplattor	●●				
Träsmygar runt fönster och dörrar	●●	●			
Väggskivor, duschpanel, laminatskivor	●	●●			

●● / ●● = Bästa valet ● / ● = Näst bästa valet

Svart = Utomhusbruk

Grå = Inomhusbruk

Du behöver bara Casco

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffsanvändaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter. I sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Phone: +46 8 621 79 00
order@se.sika.com
www.casco.se