

PRODUKT KATALOG

SYNTEKO[®]

SINCE 1944





GULVLAK (VANDBASERET)

SEALMASTER	5
BASIC	6
PRO 18	7
STAR	8
TOP 5	9
WOODFILLER	10

GULVLAK (OPLØSNINGSMIDDELBASERET)

CLASSIC	11
---------	----

GULVOLIE

HARDWAX OIL	12
NATURAL	13
RE-COVER	14

RENGØRING

SOAP	15
------	----



SEALMASTER

1-komponent vandbaseret grundlak, der anvendes på rensleble træ- og korkgulve inden toplakering med Synteko vandbaserede gulvlakker. Det er en hurtigtørrende lak med lang åbentid. Mindsker risikoen for misfarvning, giver minimal fiberrejsning og er nem at mellemslibe.

Antal lag:	1-2 lag med mellemslibning
Rækkeevne:	10-20 m ² /litr., afhængig af værktøj og træsort.
Tørretid:	60 til 90 minutter pr. stryging på træ- og parketgulve
Opbevaring:	+10 °C - +30 °C
Holdbarhed:	12 mdr. i uåbnet emballage

Emballage	Varenr.	EAN
10 l	485970	7311980124307



BASIC

1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til parket-og trægulve samt naturkork. Giver en slidstærk overflade og en god modstandsevne over for friktionsmærker.

Anvendelse: normal slitage i private miljøer

Glans: 20 - mat
Rækkeevne : 8-15 m²/ltr.
Tørretid: 4-6 timer pr. strygning
Opbevaring: +10 °C - +30 °C
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage

Glans	Emballage	Varenr.	EAN
20 - mat	10 l	485903	7391306101243



PRO 18

1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til parket- og trægulve samt naturkork. Giver en hårdere og mere slidstærk overflade end BASIC.

Anvendelse: normal til hård slitage i private- og kontormiljøer

Glans: 18 - mat
Rækkeevne : 8-15 m²/ltr.
Tørretid: 4-6 timer pr. stryging
Opbevaring: +10 °C - +30 °C
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage

Glans	Emballage	Varenr.	EAN
18 - mat	10 l	493776	7311980133279



STAR

2-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til træ- og parketgulve i områder, hvor der kræves stor modstandsdygtighed over for slitage, friktionsmærker m.m.

Anvendelse: hård slitage i offentlige miljøer

Glans: 20 - mat, 45 - halvblank

Rækkeevne : 8-15 m²/ltr.

Tørretid: 4-6 timer pr. stryging

Opbevaring: +10 °C - +30 °C

Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage

Glans	Emballage*	Varenr.	EAN
20 - mat	5 l	486806	4740182708818
45 - halvblank	5 l	486909	4740182708856

* Lakken og hærdere leveres samlet i en boks



TOP 5

1-komponent vandbaseret toplak, der anvendes til behandling fra trærent såvel som genbehandling af parket- og trægulve samt naturkork. Giver en hård og slidstærk overflade med en ultra mat overflade.

Anvendelse: hård slitage i private- og kontormiljøer

Glans: 5 - ekstra mat
Rækkeevne : 8-15 m²/ltr.
Tørretid: 4-6 timer pr. strygning
Opbevaring: +10 °C - +30 °C
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage

Glans	Emballage	Varenr.	EAN
5 - ekstra mat	5 l	486005	4740182709624



WOOD FILLER

1-komponent, akrylbaseret træspartelmasse. Wood Filler er færdigblandet og anvendes til fuldspartling på træ- og parketgulve for at lukke revner inden behandling med lak eller olie. Er hurtigtørrende og har et meget lille svind.

Anvendelse: til opfyldning af revner op til 1,5 mm inden påføring af Synteko lak eller olie

Farver: exotic, light wood, white oak
Rækkeevne : 8 m²/ltr.
Tørretid: 20-30 minutter
Opbevaring: +10 °C - +30 °C
Holdbarhed: 12 mdr. i uåbnet emballage

Farve	Emballage	Varenr.	EAN
Exotic/mørkt træ	5 l	493113	7391306105623
Light Wood/ask	5 l	487119	7391306090158
White Oak/Eg	5 l	487123	7391306090165



CLASSIC

2-komponent traditionel lak baseret på opløsningsmidler. Kan anvendes både til overlakering samt på trærent. Giver en slidstærk overflade samt en god bestandighed mod husholdningsmidler.

Anvendelse: hård slitage i private- og offentlige miljøer

Glans: 35 - semi-mat

Rækkeevne : 7-15 m²/ltr.

Tørretid: 1,5 time første stryging, 2-3 timer anden stryging

Opbevaring: Tåler frost

Holdbarhed: 24 mdr. i uåbnet emballage

Glans	Emballage*	Varenr.	EAN
Glans 35 - semi mat	16,5 l	486182	7311980124161

* Lakken og hærdere leveres samlet i en boks



HARDWAX OIL

Opløsningsmiddelfri hardwax olie til alle typer af områder med hård belastning. Olien er baseret på genavendelige vegetabiliske råvarer, der gør gulvene endnu mere resistente overfor slid, væsker m.m. Produktet er certificeret "anti-slip class R10 iht. DIN 51130". Systemet kan anvendes på 1 dag - påfør i dag og tag gulvet forsigtigt i brug i morgen.

Anvendelse: hård slitage i alle slags områder

Rækkeevne : 15-60 m²/ltr.

Tørretid: 12 timer

Opbevaring: +10 °C - +30 °C

Holdbarhed: 36 mdr. i uåbnet emballage

Emballage	Varenr.	EAN
5 l	508490	4740182722753



NATURAL

Ekstremt lugtsvag gulvolie uden opløsningsmidler, der anvendes til behandling af nyslebne eller forolierede gulve. Velegnet til trapper, bænke o.lign. Meget lang rækkeevne - rækker ca. 3 gange længere end traditionel olie.

Anvendelse: hård slitage i offentlige miljøer

Rækkeevne : 15-60 m²/ltr.

Tørretid: 16 timer

Opbevaring: +10 °C - +30 °C

Holdbarhed: 24 mdr. i uåbnet emballage

Emballage	Varenr.	EAN
5 l	485922	7311980134252



RE-COVER

Drøj og lugtsvag vedligeholdelsesolie, der anvendes til periodisk vedligehold af gulve behandlet med NATURAL.

Interval: Normalt anbefaler vi hvert andet år i private miljøer og 2-4 gange årligt i offentlige miljøer

Rækkeevne : 50-100 m²/ltr.
Tørretid: 2-4 timer
Opbevaring: +10 °C - +30 °C
Holdbarhed: 24 mdr. i uåbnet emballage

Emballage	Varenr.	EAN
1 l	485940	7391306090653



SOAP

Gulvsæbe der anvendes til regelmæssig rengøring.

Anvendelse: til regelmæssig rengøring af oliebehandlede gulve ,
flise-og klinkegulve samt ludbehandlede trægulve

pH: ca. 9
Holdbarhed: 36 mdr. i uåbnet emballage
Opbevaring: +10 °C - +30 °C

Emballage	Varenr.	EAN
1 l	486130	7311980122761



QR-koden tager dig direkte til Syntekos sortiment
på www.casco.dk

HISTORIE

Som det er tilfældet med mange andre succesfulde produkter verden over, blev Syntekos unikke produkttegenskaber opdaget ved lidt af et tilfælde. Under produktionen af lim spildte arbejderne ofte harpiksrester på bordene. Disse rester var ualmindeligt svære at fjerne igen, og netop denne egenskab forsøgte man herefter at anvende til at fremstille en gulvbeskyttende væske.

Syntekos første gulvprodukt blev introduceret kort efter Anden Verdenskrig og var baseret på harpiks. Gennembruddet kom i midten af 1950'erne, da Synteko lancerede en modificeret udgave. Succesen var en realitet, og Synteko fik hurtigt slået sit navn fast. I 1970'erne var Synteko én af de første virksomheder til at introducere en vandbaseret lak, og denne kompetence er i dag stadig én af Syntekos styrker.

Produktionen af Synteko er certificeret i henhold til ISO 9001.



Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
48 46 83 82
www.casco.dk

