

Erstatter: 2014-07-30

Dato: 2017-01-12

Aqua Tæt

Hurtigtørrende, elastisk tætningsmiddel der anvendes ved PVC-arbejde i våde rum, f.eks. ved rørgennemføringer, i hjørner og langs kanter, hvor man ønsker en vandtæt samling. Kan desuden anvendes til karrosseri-samlinger o.lign.

- **Hurtigtørrende**
- **Elastisk**
- **Kan overmales**
- **Tilsat fungicid mod skimmelangreb**
- **Kan anvendes på vandrette og lodrette flader**

TEKNISKE DATA

Produkttype: Tætningsmiddel

Basis: Acrylpolymer

Konsistens: Pasta agtig

Farve: Transparent

Tørstof: 55 %

Vægtfylde: 1.000 kg/m³

Anvendelsestemperatur: Min +5 °C

Tørretid: Skindtør efter ca. 5-10 min ved +20 °C

Gennemtør efter ca. 1-3 dage afhængig af lagtykkelsen

RENGØRING

Ved arbejde med lim bør god renlighed overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Lim på huden fjernes med sæbe og vand eller håndrensemiddel. Værktøj rengøres med toluen.

FORBEHANDLING

Fladerne, der skal fuges/tættes, skal være rene, tørre og fri for fedt og støv.

På malede flader bør der laves en prøve, idet Aqua Tæt kan opkvælde visse malings- og laktyper.

PÅFØRING

Påføres direkte fra tuben i en passende strengtykkelse. Påføringen skal så vidt muligt foretages således, at efterbehandling af fugen ikke er nødvendig. Skal efterbehandling foretages, anvendes en glat spatel umiddelbart efter påføringen. Dette skal ske hurtigt og inden skinddannelse.

EMBALLAGE

40 ml

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk