



Ersätter: 2010-10-20

Datum: 2014-10-08

Brutal Cleaner 6519

Rengöringsmedel för svårt nedsmutsade ytor. Kan även användas för att lösa upp kalk- och rostavlagringar på sanitära ytor.

- **Väldigt effektiv**
- **Används koncentrerad eller utspädd**

TEKNISK DATA

Typ: Rengöringsmedel med lösningsmedel och tensider

Konsistens: Klar tunn vätska.

Densitet: 1110 kg/m³.

Lösningsmedel: Väteklorid, nonjontensider

Färg: Vit.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: 0°C - +40°C.

Verktyg: Borste alternativt skurblock

Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Frätande, irriterar andningsorganen.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Sörj för god ventilation.

Återförslut förpackningen med originalkorken efter användning.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Casco Brutal Cleaner kan användas koncentrerad eller spädas upp till 1:20 (1 del Casco Brutal med 20 delar vatten), beroende på hur hårt smutsad ytan är. Använd gummihandskar.

1. Mätta cementbaserade fogbruk med vatten.
2. Spraya Casco Brutal på ytan.
3. Låt verka max 3 minuter. Skura därefter ytan med skurblock/borste eller liknande.
4. Skölj ytan rikligt med vatten ett par gånger.
5. Upprepa behandlingen vid behov.

Obs! Får produkten verkar för länge kan det leda till ytskador på känsliga material. Casco Brutal är inte lämplig för ömtåliga ytor såsom ytor målade med alkyd- eller oljefärg, obehandlat trä et cetera. Förstest rekommenderas.

FÖRPACKNING

250 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com