

Cement Rapid

Cementbaseret, hurtighærdende reparationsmørtel. Cement Rapid anvendes til forankring af bolte og beslag, reparation af betonrør samt udfyldning af huller og revner i beton, puds m.m.

- Kan anvendes inde- og udendørs
- Hurtighærdende
- Tåler belastning efter 2 – 3 minutter

TEKNISKE DATA

Basis: Cementbaseret pulverprodukt

Vægtfylde: Ca. 1.520 kg/m³

Farve: Mørkegrå

Lagtykkelse: Ubegrænset

Anvendelsestid: 2 – 3 min. efter blanding

Gangbar: Efter 5 min.

Slibning: Kan foretages efter ca. 5 min.

Belægningsklar: Efter 5-10 min.

Anvendelsestemperatur: Min. +5°C. Bedst ved +10°C - +20°C. Dette gælder både pulver og underlag

Blandingsforhold: 0,3 ltr. Vand til 1 kg pulver
1 del vand 3 dele pulver

Rækkeevne: Ca. 1,6 kg/m²/mm

RENGØRING

God renlighed bør overholdes, og pulverprodukter håndteres med forsigtighed for at undgå indånding af støv. Ved hudkontakt vask med sæbe og vand. Værktøj rengøres med vand inden spartelmassen tørrer.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være fri for revner. Det skal være tryk- og trækfast, rent og tørt samt frit for slipmidler. Fjern svage og løse områder.

PRIMING

Efter grundig støvsugning primes underlaget med Casco Primer fortyndet med vand. Fortyndingen er afhængig af underlagets sugsevne. Se produktinformation og Primerskema for Primer. Primeren påføres i et jævnt, tyndt lag med blød kost eller rulle.
OBS! Undgå søer – det forlænger tørretiden.

BLANDINGSFORHOLD

Bland i en ren beholder 1 del rent, koldt vand med 3 dele pulver til en ensartet, homogen masse. Det er vigtigt at overholde blandingsforholdet. Bland kun små portioner ad gangen manuelt eller med røremaskine. Ved reparation af store huller kan der tilsættes op til 100% sand.

PÅFØRING

Den færdigblandede masse påføres med glat spartel og overfladen glittes, inden massen hærder.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Mindst 6 måneder i tæt, lukket emballage. Lagres tørt og køligt.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.



Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk