

Erstatter: 2017-01-12

Dato: 2018-04-26

## ClearSeal

Hurtighærdende elastisk fugelim der anvendes til krævende limninger og tætninger i båden, bilen, campingvognen, huset m. m. Giver stærke og holdbare limninger og tætninger både over og under vand.

- Stærk og udfyldende limfuge
- God kemikaliebestandighed
- Kan slibes og overmales med vandbaserede malinger\*
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer
- Arbejdsvenlig konsistens, også ved lave temperaturer

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Elastisk fugelim

**Basis:** MS-polymer

**System:** Fugthærdende

**Konsistens:** Letsprøjtelig, tixotrop pasta

**Farve:** Transparent

**Hårdhed:** Ca. 40 Shore A

**Tørstof:** 100 %

**Vægtfylde:** Ca. 1.010 kg/m<sup>3</sup>

**Anvendelsestemperatur:** +5 °C til +40 °C

**Optimale forhold:** +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF

**Skindtid:** 10-15 min. ved +20 °C

**Hærdetid:** Ca. 2 mm/døgn ved +23 °C og 50 % RF.

**Fugebevægelse:** 20 %

**Temperaturbestandighed:** -40 °C til +90 °C

**Overmalbar:** Ja – med vandbaseret maling.

Tjek at fugen er gennemhærdet og lav altid et forsøg inden.

### RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Lim på huden fjernes med en tør klud og vaskes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret lim fjernes mekanisk.

### FORBEHANDLING

Emnerne afrenses og affedtes således at de fremstår rene, tørre, faste og støvfrie.

### PÅFØRING

Påfør limen i striber og pres umiddelbart emnerne sammen. Store og tunge emner skal fikseres eller understøttes. Ved fugning glittes med en gennemvædet fugepind. Eventuel afskæring af overflødig masse samt slibning kan foretages når fugen er udhærdet.

Kan overfladebehandles med de fleste vandbaserede malinger. Prøve anbefales.

### FORBRUG

Ca. 1,5 lbm. pr. tube ved 6 mm limstreng

### EMBALLAGE

40 ml

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

9 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

### BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

### BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere

udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

Certificeret iflg.:



**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
casco@dk.sika.com  
www.sika.dk  
www.casco.dk