



# CASCO DEKOR

## KASUTUSALA

Vetthülgav elastne tsemendi- ja polümeeripõhine vuugisegu keraamiliste plaatide, graniitplaatide, klaasmosaiigi, värvimuutuse suhtes mittetundlike looduslikest kividest plaatide ning muude imavate plaatide vuugivahede täitmiseks niisketes ja kuivades ruumides sise- ja välistingimustes (k.a põrandaküttel). Sobib vuukide täitmiseks nii vertikaal- kui ka horisontaalpindadel. Ilma kvartslivata, seega sobib tundliku pinnaga keraamiliste plaatide vuukidele. Toodet võib kasutada avalikes ja kodustes duširuumides, köökides ja normaalkoormusega tööstuslikel aladel.

## TOOTE OMADUSED

Vastupidav, vee- ja külmakindel.  
Saadaval erinevates värvikombinatsioonides.  
Kerge pinnale kanda.  
Vähese mahukahanemisega.  
Madal sisepinge.  
Kõrge survetugevus.  
Madala kroomisaldusega vastavalt REACH-i määrusele.  
Vuugi laius 1–6 mm.  
Täidab CG2 nõuded vastavalt normile EN 13888.

## TEHNILISED ANDMED

Alusaine	Tsement
Tihedus	Pakitud pulber: umbes 1,4 kg/L Veega segatult: umbes 1,85 kg/L
Olek	Värviline pulber
Värvus	4111: Tumehall 4150: Helehall 4186: Valge 4196: Hall
pH	> 10
Temperatuuritaluvus	-20...+80 °C

## KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +5 °C
Töösegu kasutusaeg	Umbes 2 tundi
Materjalikulu	0,3–0,8 kg/m <sup>2</sup> . Sõltub plaatide suurusest, vuugi laiusest ja sügavusest.
Vuugilaius	1–6 mm
Käimiskindel	Umbes 12 tunni pärast
Pakend	15 kg
Säilivusaeg	1 aasta
Säilitamine	Avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas. Avatud pakend kohe



sulgeda või kiiresti ära kasutada.

## KASUTUSJUHEND

### Aluspinna ettevalmistus

Vuukide küljed peavad olema puhtad ja kuivad. Segu, millega plaadid kohale kinnitati, peab olema täielikult kuivanud ja kivistunud. Plaatide ääred tuleb eelnevalt plaatimisseguga jääkidest hoolikalt puhastada.

### Seguvahekord

Casco Dekor on kasutusvalmis pärast:

4,5 L puhta ja külma vee lisamist 15 kg Dekor kohta.

Segamiseks sobib kasutada mikserit kiirusega umbes 600 p/min. Selleks, et saavutada parim lõpptulemus, on väga tähtis jälgida pulbri ja vee õiget vahekorda.

### Vuukimine

Vuukimise ajal ja pärast vuukimist kaitsta keraamilisi katteid otsese päikesevalguse ja tuuletõmbuse eest. Täitke vuugid vuugilabida, vuugikäsna või kummispaatliga. Töötage korruga väikesel pinnal. Suruge segu hoolikalt plaadivuukide vahele ning eemaldage seejärel segujäägid. Kui segu on tahkunud (katsuda sõrmega), peske plaatide servad ning seejärel puhastage plaatide pealispind kergelt niiske käsna või käsna. Ärge peske mörti vuugist välja. Püsivate ja tugevate vuukide saamiseks tuleb neid 24 tunni jooksul niisutada. Vuukimise ja vuukide kõvenemise ajal peab põrandaküte olema välja lülitatud.

### Puhastamine

Tootega töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne kuivamist. Kuivanud segu saab eemaldada mehaaniliselt.

### Jäätmekäitlus

Pakend täielikult tühendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

## TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

**Ärritav.** Sisaldab tsementi. Töötamisel tuleb jälgida töötervishoiunõudeid. Kuiv pulber ja tolm võivad põhjustada nahaärritust. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*