



Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2016-08-16

# FirePipe Wrap

494397-494400 / 494517-494520

Tätningmaterial konstruerad för att upprätthålla brandmotståndet i brandskiljande väggar och plan, när dessa bryts med genomgående plaströr, kablar i bunt och/eller plaströr i bunt. Består av ett plastinpackat, grafitbaserat och svällande material som reagerar på värme och tätar därmed hålrummet vid brand. Kan användas på väggar eller plan av gips, murverk och betong.

- Tätningmaterial i grafit.
- Sväller vid värmeutveckling.
- Fyller hålrum vid smälta och bortbrända kablar och rör.
- Används tillsammans med FireBoard FireEx Mortar eller FireAcrylic.
- Finns i många storlekar.
- Kan användas på väggar/plan av murverk och betong.

## TEKNISK DATA

**Typ:** Sprutmålad skiva med stenullskärna.  
**Färg:** Gråsvart  
**Svällningsgrad:** Ca > 30 gånger

## APPLIKATIONSDATA

**Brandfara:** Ingen

**Förpackning:**

494397 – 55 mm

494398 – 82 mm

494399 – 110 mm

494400 – 125 mm

494517 – 160 mm

494518 – 200 mm

494519 – 250 mm

494520 – 25 m/rulle

**Rengöring:** Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.

**Förvaring:** Förvaras svalt och frostfritt.

## HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

## BRUKSANVISNING

Gör så här:

Se Monteringsanvisning för utförlig information.

## Rengöring

Behövs ej innan.

## BRANDKLASSIFICERING

Produkt	Plaströrstyp PVC	Brandmotstånd
50 mm	Rör ≤ Ø 50 mm	EI240
75 mm	Rör ≤ Ø 75 mm	EI240
110 mm	Rör ≤ Ø 110 mm	EI240
125 mm	Rör ≤ Ø 125 mm	EI240
160 mm	Rör ≤ Ø 160 mm	EI240
200 mm	Rör ≤ Ø 200 mm	EI240
250 mm	Rör ≤ Ø 250 mm	EI240

Produkt	Kablar och/eller plaströr i bunt	Brandmotstånd
50 mm	Bunt ≤ Ø 50 mm	EI240
75 mm	Bunt ≤ Ø 75 mm	EI240
110 mm	Bunt ≤ Ø 110 mm	EI240
125 mm	Bunt ≤ Ø 125 mm	EI240
160 mm	Bunt ≤ Ø 160 mm	EI240