

Erstatter: 2014-07-30

Dato: 2017-01-12

Hæftemasse

Klæbrig masse der anvendes til fiksering af lette materialer som fx opsætning af plakater, billeder, kort m.m. På glatte overflader kan hæftemassen fastholde figurer og lignende.

- Kan anvendes flere gange
- Kan erstatte tape og tegnestifter

TEKNISKE DATA

Produkttype: Hæftemasse

Basis: Polybuten og mineralske fyldstoffer

Konsistens: Klæbrig masse

Farve: Hvid

Tørstof: 100 %

Vægtfylde: 1.800 kg/m³

Anvendelsestemperatur: +15 °C - +30 °C

Limfugens bestandighed: -20 °C - +50 °C

RENGØRING

Ved arbejde med produktet bør god renlighed overholdes. Rengøring foretages med vand og sæbe.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene og tørre.

PÅFØRING

Træk et lille stykke af hæftemassen og form dette til en kugle, som presses fast bag på det emne, der skal fastholdes. Pres emnet fast på den ønskede flade.

BEMÆRK

Anvendes hæftemassen på porøse materialer som fx ubehandlede tapeter eller papir, kan den efterlade pletter, som ikke kan fjernes. Afprøvning anbefales inden opsætning. Vær ekstra omhyggelig, når hæftemassen skal fjernes fra papir. Fjern massen forsigtigt for at undgå at rive papiret itu.

EMBALLAGE

60 gram

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk