

Erstatter: 2014-07-30

Dato: 2017-01-12

Hobbylim

Allround hobby- og husholdningslim der anvendes til limning af træ, papir, tekstil, skind, læder, lampeskærme, porcelæn, plattsperler m.m.

- **Hurtighærdende**
- **Transparent limfuge**
- **Blød og fleksibel limfuge**

TEKNISKE DATA

Produkttype: Allround hobby- og husholdningslim

Basis: Vinylacetatethen copolymer

Konsistens: Tykflydende

Farve: Hvid, men tørrer transparent op

Tørstof: 59 %

Vægtfylde: Ca. 1.040 kg/m³

Anvendelsestemperatur: +15 °C - +25 °C

Hærdetid: 1-5 min. afhængig af limede materialer

Limfugens bestandighed: 0 °C - +30 °C

RENGØRING

Ved arbejde med lim bør god renlighed overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Lim på huden fjernes med vand og sæbe. Våd lim fjernes med vand og indtørret lim fjernes med acetone.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre.

PÅFØRING

Limen doseres i et ensartet tyndt lag med pensel eller lignende. Umiddelbart efter limpåføring lægges emnerne sammen og holdes i pres i ca. 5 min. Ved limning af lampeskærme og tekstiler opnås bedste resultat ved at påføre lim på begge flader.

BEGRÆNSNING

Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen og teflon. Må ikke anvendes til polystyrenskum.

EMBALLAGE

110 ml

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk