



Ersätter: 2012-02-14

Datum: 2014-10-08

# Hobbylim 2935

Vattenbaserat allroundlim för hobbyarbeten, textil, papper och trä. Ger en transparent och mjuk limfog. Vattenbeständigheten är mycket bra.

- Allroundlim
- Tjockflytande
- Transparent och mjuk limfog

## TEKNISK DATA

**Typ:** Vinylacetat eten, copolymer.  
**Färg:** Vit.  
**Konsistens:** Tjockflytande.  
**Torrhalt:** Ca 59 %.  
**Densitet:** Ca 1040 kg/m<sup>3</sup>.  
**Brandfara:** Ej brandfarligt.  
**Lösningsmedel:** Vatten.  
**Temperaturbeständighet:** 0°C - +30°C.

## FÖRPACKNING

10 x 100 ml

## APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** +15°C - +20°C.  
**Beständighet:** God mot vatten.  
**Torktid:** 5 – 30 minuter.  
**Lagringstid:** 24 månader (ej öppnad förpackning).  
Förvaras svalt och frostfritt.

## HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

-----

### Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med limprodukter skall alltid god hygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs vatten innan limmet torkat. Torkat lim kan avlägsnas med T-sprit.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

## BRUKSANVISNING

1. Ytorna ska vara torra, rena och fria från damm.
2. Applicera lim och pressa samman i 1 – 5 minuter, beroende på hur porösa materialen är. Porösa material innebär kortare tid. Vid limning av textilier, t ex lampskärmar, applicera limmet på båda ytorna.

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

**Certifierad enligt:**



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)

---