



# CASCO HUSFIX

## KASUTUSALA

Universaalne, vee- ja ilmastikukindel, peeneteraline tasandus- ja remontsegu sise- ja välistingimustes põrandatele ja seintele. Sobib kasutamiseks veekindla pahtlina niisketes ruumides enne vinüültapeedi või põrandakatete paigaldamist. Sobib enamiku aluspindadega, näiteks betoon, kergbetoon, krohv, tellis, kipsplaat, puit, puitkiudplaat jms. Võib kasutada keraamiliste plaatide paigaldamiseks vannitubades, duširuumides jms. Kasutamiseks kuivades ja niisketes ruumides nii sise- kui välistingimustes (k.a põrandaküttel).

## TOOTE OMADUSED

Hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega. Kuna toode sisaldab madala tihedusega täiteainet, Toodet on lihtne pinnale kanda ja lihvida. Tootel on äärmiselt head täiteomadused. Kasutamisel ökonoomne. Väga väike mahukahanemine. Niiskuskindel 1–2 päeva pärast. Ülevärvitav tavaliste dispersioonvärvidega. Pärast kuivamist on võimalik kruvid ja naelad paigaldada sarnaselt puidule. Maksimaalne kihi paksus on kuni 100 mm.

## TEHNILISED ANDMED

Koostis	Tsemendi- ja polümeeripõhine segu
Värvus	Hallikasvalge
Olek	Pulber
Tihedus	Pakitud pulber: u 0,800 kg/dm <sup>3</sup> Veega segatud: 1,000 kg/dm <sup>3</sup>
pH	> 10

## KASUTAMISTINGIMUSED

Töötemperatuur	Mitte alla +5 °C
Töösegu kasutusaeg	Umbes 8 tundi (+20 °C)
Kulu	1,0 kg / m <sup>2</sup> / mm
Kuivamisaeg	Õhukesed kihid: umbes 1–2 tunni pärast; Paksemad kihid: umbes 24 tunni pärast
Käimiskindel	Umbes 3 tunni pärast sõltuvalt kihipaksusest
Töövahendid	Terasspaatel
Pakend	0,75 kg, 2,5 kg, 10 kg
Säilivusaeg	12 kuud
Säilitamine	Avamata pakendis, kuivas ja jahedas kohas. Ei ole tundlik külmumise suhtes.



## KASUTUSJUHEND

### Aluspinna ettevalmistamine

Enne parandamist ning täitmist peab aluspind olema puhas ja kuiv. Eemaldada mehaaniliselt lahtine krohv, tsemenditükid ja saasteained. Harjata pind puhtaks. Paremaks nakkumiseks niisutada aluspinda. Enne keraamiliste plaatide paigaldamist aluspind peab olema tugev ja hästi puhastatud. Eemaldada mustus ja rasv. Eemaldada vana värv, pesta soodaga või lihvida matiks. Kips- ja klaaskiudplaadid tuleb kruntida kaks korda niiskuisolaatoriga, kuna need materjalid on vee suhtes tundlikud. Enne plaatide paigaldamist lasta aluspinnal kuivada. PVC-materjal tuleb samuti puhastada mustusest ja rasvast ning pärast karestamist kruntida niiskuisolaatoriga. Selline töötlemine annab PVC-materjalile parema nakkuvuse. Enne plaatide paigaldamist lasta aluspinnal kuivada.

### Seguvahukord

Casco Husfix on kasutusvalmis pärast segamist proportsioonis 4 osa pulbrit koos 1 osa puhta külma veega temperatuuril +5...+15 °C. Lasta segul seista 3–5 minutit, et pulber märguks. Segamiseks sobib kasutada mikserit kiirusega umbes 600 p/min. Selleks, et saavutada parim lõpptulemus, on väga tähtis jälgida pulbri ja vee õiget vahekorda.

### Parandamine ja tasandamine

Kasutada terrasspaatlit. Täita auk ja tasandada. Niipea kui pind muutub heledamaks, võib seda lihvida. Õhukese kihi korral võib lihvida 1–2 tunni pärast. Aluspinna ja õhu temperatuur ja niiskus kogus. Toodet võib vajaduse korral peale kanda ka paksu kihina.

### Keraamiliste plaatide paigaldamine

Segu kanda aluspinnale või plaadile hammasspaatliga. Segu kogus sõltub aluspinna ja keraamilise plaadi tüübist. Tavaliselt kulub 1,5 m<sup>2</sup> plaatimiseks 1 kg pulbrit. Pärast segu pealekandmist võib plaadid paigaldada kas kohe või 20–30 minuti jooksul. 24 tunni pärast võib plaate vuukida.

### Puhastamine

Tootega töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne kuivamist. Kuivanud segu saab eemaldada mehaaniliselt.

### Jäätmekäitlus

Pakend täielikult tühendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

## TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

**Ärritav.** Sisaldab tsementi (> 30%). Töötamisel tuleb jälgida tervishoiunõudeid. Ärritab hingamiselundeid ja nahka. Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Silmade kahjustamise tõsine oht. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie poolt toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*