

HusFix Rapid

Hurtighærdende, cementbaseret vægspartelmasse, der kan anvendes inde- og udendørs. Til reparation af huller, revner, hjørner m.m. i vægge og på lofter samt til fuldspartling. Anvendes på beton, puds, gips, træ m.m. Desuden egnet til mindre reparationer på gulv.

- **Hurtighærdende**
- **Kan påføres i tykke lag**
- **Synker eller revner ikke**
- **Vandfast**
- **Let at slibe**
- **Søm- og skruefast**
- **Velegnet til montering af fliser (marmor & natursten)**

TEKNISKE DATA

Produkttype: Vægspartelmasse

Basis: Cementbaseret pulver

Vægtfylde: 900 kg/m³

Farve: Hvid

Lagtykkelse: Ubegrænset

Kornstørrelse: Groveste korn 0,15 mm

Rækkevne: 0,9 kg/m²/mm

Tørretid: <2 mm ca. 1 time, >2 mm ca. 2-3 timer.

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Slibetør: Ca. 1 time

Anvendelsestemperatur: Min. +5 °C

Optimale forhold: Min. +10 °C - +20 °C

Anvendelsestid: Ca. 45 min ved 20 °C efter blanding

Beklædning/maling: Efter ca. 1 døgn afhængig af lagtykkelse

Værktøj: Glat spartel

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Produktet bør håndteres med forsigtighed. Undgå hud- og øjenkontakt. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand inden spartelmassen tørrer. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker, -briller og -maske ved slibning.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være fri for revner, tryk- og trækfast, rent og tørt samt fri for slipmidler. Fjern svage og løse områder. Større huller og lunger udsættes af flere gange.

PRIMNING

Stærkt sugende underlag fugtes med vand inden spartling.

BLANDINGSFORHOLD

1 del rent koldt vand blandes med 3 dele pulver

PÅFØRING

Efter blanding påføres massen med en glat spartel i ønsket lagtykkelse. Ved reparation af dybe huller fyldes omhyggeligt op i bunden.

BEGRÆNSNING

Malingen må ikke være alkyd- eller oliemaling.

EMBALLAGE

750 g

2,5 kg

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk