



Ersätter: 2011-05-30

Datum: 2014-10-08

Kontaktlimsförtunning 3835

Avsedd för spädning av kontaktlim, för rengöring av verktyg, borttagning av limfläckor med fler.

- Vattenklar färg
- Ej köldkänslig

TEKNISK DATA

Typ: Blandning av lösningsmedel.

Färg: Vattenklar.

Konsistens: Tunnflytande vätska.

Densitet: Ca 758 kg/m³.

Lösningsmedel: Heptan och etylacetat.

Brandfara: Brandklass 1.

Temperaturkänslighet: Ej köldkänslig.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING

5 liter

1 liter.

APPLIKATIONSDATA

Spädning av lim: Vid spädning av Kontaktlim S9 Super 3831 för sprutning, använd 10 – 14 % av Kontaktlim Förtunning 3835.

Lagringstid: Obegränsad i sluten förpackning. Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Mycket brandfarligt. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden. Sörj för god ventilation. Får ej tömmas i avloppsnätet. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Innehåller toluen och heptaner.

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Undvik öppen eld och gnistbildning.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com