



Ersätter: 2012-02-16

Datum: 2014-10-08

Limstift 2938

Vattenbaserat limstift för papper, papp och foto. Rekommenderas för enklare limningar. Limmar även papper mot glas och plastmaterial.

- Snabbtorkande

TEKNISK DATA

Typ: Polyvinylpyrrolidon.

Färg: Transparent.

Konsistens: Massa i stiftform.

Torrhalt: Ca 37 %.

Densitet: Ca 1000 kg/m³.

Brandfara: Ej brandfarligt.

Lösningsmedel: Vatten och glycerin.

Temperaturbeständighet: + 10°C - +50°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - + 25°C.

Beständighet: Ej vattenfast.

Torktid: 5 - 15 minuter.

Lagringstid: 24 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med limprodukter skall alltid god hygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Limmet appliceras genom att pressa stiftet mot papperet och långsamt dra över ytan. Den unika teleskopförpackningen gör då att limmet automatiskt appliceras i ett tunt och jämnt skikt. Sammanpressningen skall ske omedelbart efter appliceringen.

FÖRPACKNING

21 gram.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com