



CASCO MULTIFILL

KASUTUSALA

Kasutusvalmis, mitmeotstarbeline pahtel remondiks ja tasandamiseks siseruumides ja välistingimustes.
Kasutatakse krohvis, metallis, telliskivis, kivis, kipsis, betoonis ja puidus leiduvate pragude, vuukide ja avade täitmiseks.
Sobib pinda tasandavaks lõppviimistluseks pärast Casco OneFill pealekandmist.

TOOTE OMADUSED

Kerge otse tuubist peale kanda.
Loob väga sileda, vastupidava ja kergesti lihvitava pinna.
Vastupidav ilmastikutingimuste suhtes.
Võib üle värvida pärast kuivamist.
Maksimaalne kihipaksus on kuni 20 mm.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-------------|------------------------|
| Tüüp | Akrüülpahtel |
| Värvus | Valge |
| Konsistents | Pasta |
| Kuivained | 89,5% |
| Tihedus | 1,75 g/cm ³ |

KASUTAMISTINGIMUSED

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasutustemperatuur | +10...+20 °C, mitte alla +5 °C |
| Kuivamisaeg | Kihi paksus 2–10 mm: umbes 1 tund. Sügavamad augud kuivavad kauem, kuivamisaeg võib olla kuni 24 tundi. |
| Töövahendid | Nuga, pahtlilabidas või terrasspaatel |
| Pakend | 200 ml |
| Säilivusaeg | 12 kuud |
| Toote säilitamine | Avamata tehasepakendis. Hoida külmumise eest. |

KASUTUSJUHEND

- Enne kasutamist veenduge, et pind on kuiv, vaba rasvast, tolmust ja lahtistest osakestest. Metallpinnad tuleb eelnevalt töödelda kruntimisvahendiga. Enne töö alustamist tuleb tuubi hoolikalt mudida.
- Pahtlit võib peale kanda otse tuubist. Pealekandmisel kasutada nuga või pahtellabidat.
- Pinna pehmendamiseks kasutage vees niisutatud nuga. Aukude täitmisel, mis on sügavamad kui 20 mm, tuleb kihtide pealekandmisel teha vaheaegu, et pahtel jõuaks piisavalt kuivada.
- Kuni lõpliku kuivamiseni kaitske taastatud kohta vihma ja pakase eest. Lõpliku kuivamise aeg sõltub kihi paksusest ja ülekaalus olevatest temperatuuritingimustest.

Puhastamine:

Töötades tootega Casco MultiFill, tuleb hoida puhtust, tegutseda korralikult ja täpselt, vältida



toote sattumist nahale ja silma. Kokkupuutel nahaga eemaldada pahtel enne kuivamist, pesta nahka vee ja seebiga. Tööriistad puhastada sooja veega kohe pärast kasutamist.

Piirangud

Ei soovitata kasutada kohtades, mis on pidevalt vee mõju all.
Ei sobi kasutada PVC- ja alumiiniumkatete puhul.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.