



CASCO WALLPRO

KASUTUSALA

Kasutusvalmis dispersioonipõhine seinaliim, mis on mõeldud klaaskiud-tapeetide, paberalusel vinüülseinakatete, struktuursete tapeetide ja fliisalusel pabertapeetide kinnitamiseks kuivades siseruumides. Liim nakkub suurepäraselt enamike aluspindadega.

TOOTE OMADUSED

Tagab tugeva ja vastupidava liimühenduse.
Kõrge kuivaine sisaldus.
Vähelõhnav.

TEHNILISED ANDMED

Alusaine	Polüvinüülatsetaatsdispersiooni ja tärglise derivaat
Värvus	Valge
Konsistents	Tiksotroopne
Kuivaine sisaldus	Umbes 16%
Tihedus	1040 kg/m ³
Viskoossus	37 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 p/min, 25 °C
Lahusti	Vesi
pH	Umbes 5,5
Süttimispunkt	Puudub

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +18 °C
Paigaldusaeg	10–30 minutit. Nii lahtiolekuaeg kui liimimisaeg sõltuvad pealekantud liimi kogusest, aluspinna imavusest, suhtelisest niiskusest jm.
Kulu	3–5 m ² /l
Töövahendid	Rull, survepihusti
Pakend	1L, 5 L, 15 L
Säilivusaeg	Vähemalt 12 kuud
Säilitamine	Avamata pakendis, temperatuuril 10-20°C. Mitte hoida alla 0 °C ja üle +30 °C.

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine

Eemaldada lahtine tapeet ja vanad vinüülikihid. Pesta värvitud pinda 5% ammonium- või soodalahusega. Loputada põhjalikult. Enne klaaskiudribade paigaldamist tuleb laast- või kiudplaatidest aluspindu niiskuse suhtes kontrollida, kuna need materjalid võivad kokku tõmbuda. Liigne kokku tõmbumine põhjustab mullide teket. Vajadusel tugevdada vuuke klaaskiudriidest ribadega. Olenevalt aluspinna seisundist võib pinda pahteldada üks või kaks korda. Pärast lihvimist kruntida veega lahjendatud Casco WallPro-ga (1 osa liimi ja 4 osa vett).



Paigaldamine

Kanda piisav kogus liimi rulliga seinale. Pihustiga pealekandmisel lahjendada liimi 10% veega. Jämedakoelise klaaskiudmaterjali korral on liimikogus suurem. Paberalusel vinüülseinakatete paigaldamisel tuleb järgida tootja juhiseid.

Ettelõigatud servadega klaaskiudmaterjalid paigaldatakse serv serva vastu. Lõikamata servadega materjal tuleb esmalt lõigata või paigaldada 5 cm ülekattega ning lõigata terava noaga läbi mõlemad kihid, kahjustamata seejuures seinapinda. Ülemine ja alumine serv lõigata puhtaks. Suruda õhk välja sobiva vahendiga (tööriistaga).

Kui seinakattematerjali soovitakse hiljem üle värvida, tuleb sellel lasta kuivada 1–2 päeva.

Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka koheselt vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada etanooliga.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Toode ei ole mõeldud seespideks tarvitamiseks. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateave tööohutuse kohta toote ohutuskardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie poolt toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.