



CASCO PREMIUM

KASUTUSALA

Kergelt pealekantav kasutusvalmis dispersioonipõhine seinaliim enamiku raskete tapeetide, nt tekstiiltapeetide, raskete fliisalusel tapeetide, fliistapeetide, kergete vinüültapeetide, naturaalsete tapeetide ja klaaskiudkanga kinnitamiseks kuivades siseruumides. Liim nakkub suurepäraselt enamike aluspindadega.

TOOTE OMADUSED

Tagab tugeva ja vastupidava liimühenduse.
Kõrge kuivaine sisaldus.
Vähelõhnav.

TEHNILISED ANDMED

Alusaine	Polüvinüülatsetaatdispersiooni ja tärglise derivaat
Värvus	Valge
Konsistents	Tiksotroopne
Kuivaine sisaldus	Umbes 21%
Tihedus	1040 kg/m ³
Lahusti	Vesi
pH	Umbes 6
Süttimispunkt	Puudub

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +18 °C
Paigaldusaeg	0–30 minutit. Nii lahtiolekuaeg kui liimimisaeg sõltuvad pealekantud liimi kogusest, aluspinna imavusest, suhtelisest niiskusest jm.
Kulu	3–5 m ² /l
Pakend	15 L
Säilivusaeg	Vähemalt 12 kuud
Säilitamine	Avamata pakendis, temperatuuril +10...+20°C. Mitte hoida alla 0 °C ja üle +30 °C.

KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistamine

Eemaldada lahtine tapeet ja vanad vinüülikihid. Pesta värvitud pinda 5% ammonium- või soodalahusega. Loputada põhjalikult. Enne klaaskiudribade paigaldamist tuleb laast- või kiudplaatidest aluspindu niiskuse suhtes kontrollida, kuna need materjalid võivad kokku tõmbuda. Liigne kokku tõmbumine põhjustab mullide teket. Vajadusel tugevdada vuuke klaaskiudriidest ribadega. Olenevalt aluspinna seisundist võib pinda pahteldada üks või kaks korda. Pärast lihvimist kruntida veega lahjendatud Casco Premium-ga (1 osa liimi ja 4 osa vett).



Paigaldamine

Enne kasutamist tuleb liimi hoolikalt segada. Kasutage liimi seinale või otse tapeedile kandmiseks pintslit või rulli. Olenevalt materjalist ja aluspinnast piisab 3–5 m² katmiseks ühest liitrist. Imendumisaja ja tapeetimise kohta järgige tapeedi tarnija juhiseid. Vajutage tapeet tugevalt vastu aluspinda. Õhumullide silumiseks kasutage näiteks plastspaatlit. Veenduge, et servade all oleks piisavalt liimi. Klaaskiudkangas tuleb kohe märjale liimile paigaldada. Tegelik tapetseerimisaeg sõltub temperatuurist ja suhtelisest õhuniiskusest.

Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka koheselt vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada etanooliga.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Toode ei ole mõeldud seespideks tarvitamiseks. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateave tööohutuse kohta toote ohutuskardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie poolt toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.