



Päiväys: 9.1.2017

Casco Seinäliima Premium

Lasikuitutapettien, joiden paino on yli 150 g / m² kiinnitykseen kuivissa tiloissa.
Paperipohjaisten tekstiili-, juuttitapettien, sekä vinyylitapettien sekä Non-woven tapettien kiinnitykseen kuivissa tiloissa.

- **Erittäin hyvä märkätarttuvuus**
- **Pitkä avoinaika**
- **Helppolevitteinen telalla**
- **Kestää hyvin valoa ja lämpöä**

TEKNISET TIEDOT:

| | |
|------------------------------|---|
| Koostumus: | PVAC-dispersio |
| Väri: | Valkoinen |
| Ominaispaino: | n. 1040 kg / m ³ |
| Kuiva-ainepitoisuus: | n. 21 % |
| pH: | n. 6 |
| Liute: | Vesi |
| Viskositeetti: | n. 30 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 rpm, +25°C n. 3 – 5 m ² / l |
| Menekki: | Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C |
| Työskentelylämpötila: | Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C |
| Työskentelyaika: | 0 - 30 min olosuhteista riippuen |
| Avoin aika: | 5 – 10 min. Juutille 20 min |
| Työvälineet: | Tela, harja tai korkeapaineruisku |
| Varastointi: | Säilyy viileässä ja kuivassa. Ei saa jäättyä. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan. |
| Pakkauskoko: | 5L, 15L |

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksesta. Liiman voi levittää suoraan tapettiin tai seinäpinnalle. Asennettaessa Non-woven -pohjaisia tapetteja tiiviille alustoille, levitä liima aina seinäpinnalle. Varo tahraamista päällystepintoja liimalla. Liiman poistaminen voi olla hankalaa. Voimakas hankaaminen liimapoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen tapettipintaan.

Alusta:

Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. **Vanhat tapetit:** poistaminen käyttäen TapetStrip, on tehokas tiivistemuodossa oleva poistoaine kaikentyyppisille tapeteille (ei lasikuitutapeteille) katso erillinen tuoteseloste. Maalatut pinnat hiotaan ja pestään siihen soveltuvalla maalipesuaineella tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohtat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasoitus joutua tekemään kahteen kertaan. Esikäsittele imevät ja huokoiset pinnat. Pohjamaalaa pinnat siihen soveltuvalla pohjamaalilla. Voit myös esiliisteröidä liiman Seinäliima Premium ja veden seoksella 1:4.



Asennus:

Levitä liimaa seinään tai tapettiin telalla tai harjalla tarvittava määrä. Vuodat asennetaan normaalisti Puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään päällekkäin. Raskaammat tapetit tarvitsevat liimaa enemmän kiinnittyäkseen kunnolla. Paperipohjaisia vinyylitapetteja kiinnitettäessä noudata tapetinvalmistajan kiinnitysohjeita. Lasikuitutapettien kiinnittämisessä varmistu siitä, että tapetti ” kastuu ” kunnolla liimasta. Kunnollisella kastumisella varmistut tapetin riittävästä kiinnittymisestä. Asennettaessa lasikuitutapettia käytä muovilastaa tapetin hiertämisessä alustansa. Näin saat myös ilmapussit pois tapetin alta. Seinällä oleva vuota leikataan puhtaaksi ylä- ja alapäästään. Vuodat asennetaan puskuun, tai pystysaumot leikataan valmiiksi limisauman läpi. Maalattavien seinäpäällysteiden on annettava kuivua 1 - 2 vrk ennen maalausta. HUOM! Työskentely-, avoin- ja kuivumisaika ovat riippuvaisia liiman määrästä, alustan imukyvyistä, lämpötilasta ja vallitsevasta ilman suhteellisesta kosteudesta.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Jos liimaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liimaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liiman kuivumista.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi