



Ersätter: 2012-10-31

Datum: 2014-10-08

# Skollim 2943

För limning av t ex papp, papper, trä,  
textil med fler. Ger en transparent  
limfog.

- Smidigt lim

## TEKNISK DATA

**Typ:** Bas av PVAC.

**Färg:** Vit.

**Konsistens:** Tjockflytande.

**Torrhalt:** Ca 50 %.

**Densitet:** Ca 1080 kg/m<sup>3</sup>.

**Brandfara:** Ej brandfarligt.

**Lösningsmedel:** Vatten.

**Temperaturbeständighet:** 0°C - +30°C.

## FÖRPACKNING

110 ml

## APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** +5°C - + 25°C.

**Beständighet:** God mot vatten.

**Torktid:** 0 - 15 minuter.

**Lagringstid:** 24 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

## HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

-----

### Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med limprodukter skall alltid god hygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs vatten innan limmet torkat. Torkat lim kan avlägsnas med T-sprit.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

## BRUKSANVISNING

1. Ytorna ska vara torra, rena och fria från damm.
2. Applicera lim på en av ytorna.
3. Pressa samman inom maximalt 10 minuter.

Obs! Vid limning av ek kan en reaktion mellan material och lim uppstå, så att missfärgning sker. Gör därmed först ett test.

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

**Certifierad enligt:**



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)