



Ersätter: 2011-03-15

Datum: 2014-10-08

CascoSpack LF 3571

Färdigblandat väggspackel, ger en extra fin yta. Har högfyllande egenskaper. Används för i- och skarvspackling samt bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Utmärkt för iläggning av skarvremsa. Kan övermålas direkt eller användas som underlag till tapet, väv, skivor med fler.

- Färdigblandat spackel
- Fingraderat och högfyllande
- Ger en extra slät och fin yta
- Lättslipat

TEKNISK DATA

Typ: Akrylat copolymer.
Färg: Vit.
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 1200 kg/m³.
Lösningsmedel: Vatten.
Partikelstorlek: 0,10 mm.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +5°C.
Åtgång: 1 liter/m²/mm
Skiktjocklek: 3 mm
Beläggingsbar: 1 – 2 timmar, beroende på skiktjocklek.
Verktyg: Stålspackel.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Vid slipning rekommenderas användning av skyddsglasögon.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Ytorna måste vara rena och torra. Fyll ut ojämnheter med spacklet. Slipa ytan jämn med sandpapper när spacklet torkat.

CascoSpack LF har en låg densitet och en täckförmåga som är ca 40 % större än konventionella spackel. Produkten är lätt att arbeta med och har utmärkta utfyllnadsegenskaper. Innehållet av lättfiller gör spacklet mycket lättslipat.

FÖRPACKNING

10 liter
5 liter
500 ml

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com