

# CascoSpack LM 3574

Färdigblandat mellangrovt väggspackel för inomhusbruk i torra utrymmen. Används för i- och skarvspackling samt bredspackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial. Utmärkt för iläggning av skarvremsa. Mycket lätt att slipa.

- Färdigblandat spackel
- Lätt och högfyllande
- Lättslipat

## TEKNISK DATA

**Typ:** Akrylat copolymer.  
**Färg:** Grå.  
**Konsistens:** Pasta.  
**Densitet:** Ca 1000 kg/m<sup>3</sup>.  
**Lösningsmedel:** Vatten.  
**Partikelstorlek:** 0,15 mm.

## APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** Ej under +5°C.  
**Åtgång:** 1 liter/m<sup>2</sup>/mm.  
**Skiktjocklek:** 4 mm.  
**Beläggningsbar:** 1 – 2 timmar.  
**Verktyg:** Stålspackel.  
**Lagringstid:** 12 månader (ej öppnad förpackning).  
Förvaras svalt och frostfritt.

## HÄLSA OCH MILJÖ

**Hantering- och Rengöringsföreskrifter**  
Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Vid slipning rekommenderas användning av skyddsglasögon.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

## BRUKSANVISNING

Ytorna måste vara rena och torra. Fyll ut ojämnheter med spacklet. Slipa ytan jämn med sandpapper när spacklet torkat.

CascoSpack LM har en låg densitet och en täckförmåga som är ca 40 % större än konventionella

spackel. Produkten är lätt att arbeta med och har utmärkta utfyllnadsegenskaper. Innehållet av lättfiller gör spacklet mycket lättslipat.

## FÖRPACKNING

10 liter  
5 liter  
500 ml

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

**Certifierad enligt:**



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)