




A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

CascoSpack LV

FÄRDIGBLANDAT VÅTRUMSSPACKEL SOM GER EN SLÄT YTA OCH HAR GOD FYLLNINGSGRAD. LÄTTAPPLICERAT.



PRODUKTBESKRIVNING

Färdigblandat våtrumsspackel som ger en slät yta och har god fyllningsgrad. Lättapplicerat med en låg krymp. För helsspackling och skarvpacklingar på betong, puts, lättbetong och skivmaterial. Mycket bra för att montera skarvtape. För våta och torra rum.

ANVÄNDNING

- Helspackling
- Reperationer
- Montering av skarvtape.
- Våta och torra rum.
- På absorberande underlag som betong, puts mm.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättapplicerat
- Ger en fin yta
- Goda fyllningsegenskaper
- Lättslipat
- Kort torktid
- Våta och torra utrymmen

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

Certifierad i enlighet med EN 15824 och EN 13963.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Vattenresistent filler baserat på kalciumcarbonat och akrylpolymer.
Förpackning	10 L
Utseende / Färg	Ljusblå
Hållbarhet	12 månader i öppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt och torrt.

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter/m ² /mm
Skiktjocklek	Upp till 5 mm per arbetsomgång
Underlagets temperatur	Både produkt och underlag: Ej under +5 °C
Torktid	1-2 timmar, beroende av skiktjocklek

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

- Spacklet kan användas på ytor så som gips, betong, lättbetong etc, för bredspackling eller för lagning av små hål upp till 5 mm djupa. För ojämnheter större än 5 mm, spackla flera gånger med slipning mellan varje lager.
- Spacklet kan användas som underlag för PVC-beklädnad, för målning med latex/alkydfärg.
- Ytorna måste vara rena och torra. Använd en stålspackel och applicera spacklet med långa drag, håll spackeln i en vinkel av ca 30 ° mot väggen och tryck inte för hårt så att du skapar kanter. Behöver du spackla flera lager, slipa med fint slippapper och torka/borsta rent väggen mellan varje spackling. Före tapetsering och målning måste väggen rengöras med borste alt fuktig trasa.
- Vid stora hål eller lagningar använd HusFix eller Hus-Fix Rapid.
- Produkten är utvecklad för våtutrymmen men kan även användas i torra utrymmen. Endast för inomhus bruk.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoSpack LV
Maj 2020, Version 02.01
021840103000000017