

Ersätter: ---

Datum: 2018-06-28

CascoSpack LV



Färdigblandat väggspackel med extra fin yta och hög fyllnadsförmåga. Väldigt lätt att applicera och lågt krymp. Används för i- och skarvspackling samt bredspackling på gips, betong, lättbetong etc. Utmärkt för iläggning av skarvremsa. Förvåt och torrutrymmen. Endast för inomhusbruk.

- Mycket lätt att applicera
- Mycket fint högfyllande spackel
- Väldigt lättslipat
- Kort torktid
- För små hål och bredspackling
- För våtutrymmen

TEKNISK DATA

Typ: vattenresistent lättvikts filler och akrylat copolymer.

Färg: Ljusblå.

Konsistens: Pasta.

Densitet: Ca 1, 2 kg/l

Lösningsmedel: Vatten.

pH: 8,5

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +5°C.

Åtgång: 1 liter/m²/mm.

Skiktthjocklek: upp till 5 mm.

Belägningsbar: 1 – 2 timmar, beroende på tjocklek

Verktyg: Stålspackel.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.

Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat.

Vid slipning rekommenderas användning av skyddsglasögon.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Spacklet kan användas på ytor så som gips, betong, lättbetong etc, för bredspackling eller för lagning av små hål upp till 5 mm djupa. För ojämnheter större än 5 mm, spackla flera gånger med slipning mellan varje lager.

Spacklet kan användas som underlag för PVC-beklädnad, för målning med latex/alkydfärg, samt som underlag för membran och kakel.

Spackling

Ytorna måste vara rena och torra. Använd en stålspackel och applicera spacklet med långa drag, håll spackeln i en vinkel av ca 30° mot väggen och tryck inte för hårt så att du skapar kanter. Behöver du spackla flera lager, slipa med fint slippapper och torka/borsta rent väggen mellan varje spackling. Före tapetsering och målning måste väggen rengöras med borste alt fuktig trasa.

Vid montering av väggbeklädnad, förlimma väggen med utspätt vägglim för att undvika blåsbildning eller dålig limning. Se vägglimsetikett för spädningsförhållande.

Produkten är utvecklad för våtutrymmen men kan även användas i torra utrymmen. Endast för inomhus bruk.

FÖRPACKNING

10 liter

5 liter

250 ml



Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se
