

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-07-05

CascoSpack S



Färdigblandat snabbtorkande latexspackel för snickeri. För spackling av hål samt bredspackling av små ytor inomhus. Har bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial.

- Snabbtorkande
- God fyllförmåga

TEKNISK DATA

Typ: Akrylat copolymer.
Färg: Vit.
Konsistens: Pasta.
Densitet: Ca 1800 kg/m³.
Lösningsmedel: Vatten.
Kornstorlek: 0,02 mm
pH: ca 8

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Trärena ytor ska grundmålas. Fyll ojämnheter med spackel. Låt torka och slipa sedan ytan jämn. Dammfri yta kan målas med latex/alkydfärg. Verktyg rengörs med vatten

FÖRPACKNING

400 ml

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: Ej under +18°C
Åtgång: 1 liter/m²/mm
Skiktjocklek: 2 mm/lager
Beläggningsbar: 2 – 4 timmar, beroende på skiktjocklek.
Verktyg: Stålspackel.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Vid arbete med spackel ska alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet har torkat. Vid slipning rekommenderas användning av skyddsglasögon.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
www.casco.se