



CASCO SUPERPRIMER

KASUTUSALA

Kasutusvalmis kruntimisvahend tihedatele, siledatele ja mitteimavatele aluspindadele.

Sobib eriti hästi kasutamiseks vanadel keraamilistel katetel, linoleumil, vinüül- ja kummikatetel.

Võib kanda vanadele keraamilistele plaatidele, looduskivile, terratsoplaatidele, ebapiisavalt lihvitud bituumenmastiksist tasanduskihtidele, vanadele epoksiidvaigupõhistele katetele, siledatele ja tihedatele betoonalustele, vanadele veekindlate liimide jääkidega kaetud aluspindadele ning ka terasele ja muudele metallidele. Sobib kasutada seintel ja põrandatel (k.a. põrandaküttel) sise- ja välistingimustes.

TOOTE OMADUSED

Spetsiaalne kruntimisvahend, mis aitab parandada naket siledate ja mitteimavate pindadega.

Pärast kuivamist moodustab krobeline pinna, mis suurendab hiljem peale kantavate kihtide nakkuvust.

Kerge pinnale kanda rulli või pintsliga.

Lühike kuivamisaeg – umbes 1,5 tundi.

Väike kulu / hea kattevõime – 1 liitrist piisab u 12 m² katmiseks.

Ei sisalda lahusteid.

EMICODE EC1: väga madal heitetase.

SuperPrimer on osa Casco niiskete ja märgade ruumide hüdroisolatsioonisüsteemist.

TEHNILISED ANDMED

Alus	Veepõhine polümeerdispersioon
Värvus	Helesinine
Kuivained	Umbes 63%
Tihedus	Umbes 1,38 kg/l
Leekpunkt	Puudub
pH	Umbes 9

KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamise- ja aluspinna temperatuur	Mitte alla +15 °C
Kuivamisaeg	Umbes 1,5 tundi
Kulu	100–130 g/m ² . 1 liitrist piisab 10–14 m ² katmiseks.
Töövahendid	Rull, pintsel
Pakend	1 liiter
Säilivusaeg	12 kuud
Toote säilitamine	Avamata pakendis. Hoida temperatuuril mitte alla +5 °C ja mitte üle +30 °C



KASUTUSJUHEND

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, tugev, stabiilne, deformatsioonikindel; vabastatud tolmust, mustusest, õlist, rasvast, vahapõhistest puhastusvahenditest ja lahtikoorunud osakestest. Eemaldage nõutaval moel (näiteks pesemise või rasvatustamise abil) mis tahes ained, mis võivad vähendada naket. Vana veekindel liim tuleb eemaldada, nii palju kui see võimalik on, mehaaniliselt. Vanadel katetel peab olema piisav nake aluspinnaga – nõrgalt kinnitunud katted tuleb eemaldada.

Segamisvaherkord

Kandke Casco SuperPrimer peale lahjendamata kujul.

Pealekandmine

Enne kasutamist tuleb vahendit Casco SuperPrimer segada. Kandke kruntimisvahend ühtlaselt kuivale pinnale sobiva tööriista abil, näiteks lühikesekarvalise rulli või pintsliga. Vältige loikude moodustumist.

Kuivamisaeg

Pärast kuivamist võib umbes 0,5–3 tunni jooksul paigaldada keraamilisi katted ja looduskivi, kasutades Casco plaatimistooteid või muid sobivaid tooteid.

Pärast kuivamist võib umbes 3 tunni jooksul kanda peale elastset hüdroisolatsioonimassi Casco HydroStop või muud sarnast toodet.

Pärast kuivamist võib umbes 1–2 tunni jooksul kanda peale Casco tasandusseguisid või muid sarnaseid tooteid.

Et saada teavet edasiseks töötlemiseks sobivate toodete kohta, pöörduge müügiesindaja või turustaja poole.

Puhastamine

Tootega töötamisel tuleb hoolitseda puhtuse eest, töötada korralikult ja täpselt, jälgida, et kruntimisvahend ei satuks nahale või silma. Nahale sattumisel pesta nahka vee ja seebiga. Tööriistad puhastada sooja veega kohe pärast kasutamist. Kuivanud kruntimisvahendi saab eemaldada mehaaniliselt.

Piirangud

Ei sobi kasutada kohtades, mida pidevalt mõjutab vesi, näiteks basseinides ja terassidel.

Jääkide kõrvaldamine

Kasutada ära kogu pakendis olev toode, jäägid kõrvaldada kooskõlas ametlike ettekirjutustega.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduha kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.