



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 15.12.2015

Korvaa UUSI



VD Fix

Käyttövalmis, liuotteeton, synteettinen hartsidispersiopohjuste, erityisen tehokas suojaamaan alustaa kosteudelta levitysvaiheessa kuivumisajan ollessa lyhyt. Myös imukyvyn vähentämiseen ja tasoitteen tartunnan parantamiseen. Vain sisäkäyttöön.

- Liuotteeton
- Käyttövalmis
- Käytetään lattiassa ja seinissä
- Hyvä tarttuvuus imeville alustoille
- Nopea kuivumisaika
- Helppo levittää telalla
- Soveltuu lattialämmityslattioille
- Ei häiritsevää hajua
- Sitoo pölyjämiä

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: liuotteeton, synteettinen hartsidispersio
Väri: purppura
Ominaispaino: 1,0 kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus: noin 22 %
pH-arvo: noin 7,5
Menekki: noin 100–150 g/m² (noin 7–10 m²/kg) riippuen alustan tyypistä ja imukyvystä
Kuivumisaika: Tartunnan parantamiseen ja imukyvyn vähentämiseen noin 10 minuuttia ja kosteussuojaukseen 1 tunti.
Työskentelylämpötila: ei alle +5 °C

Kaikki arvot ovat noin-arvoja ja riippuvat ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.

KÄYTTÖKOhteet

VD Fix soveltuu:

- pohjusteeksi imukyvyn vähentämiseen
- pohjusteeksi tasoitteen tartunnan parantamiseen imevillä alustoilla
- pohjusteeksi suojaamaan alustaa kosteudelta levitysvaiheessa.

ALUSTA

VD Fixille soveltuvia alustoja ovat:

- betoni
- kevytbetoni
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
- kipsilaasti (standardin EN 13279-1 mukaisesti)
- sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti (CS I - CS IV standardin EN 998-1 mukaisesti)
- vanhat alustat, joilla on vedenkestäviä liimajäämiä
- kipsilevyt
- puualustat.

ALUSTAN VAATIMUKSET

- Riittävä lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja kuivuus.
- Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahanpoistoaineita tai irtohiukkasia.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiitiliimat, tulee poistaa kokonaan.
- Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaanisesti mahdollisimman huolellisesti.

Floor Expert

- Maanvaraiset lattiat, tulee suojata alhaalta nousevalta kosteudelta standardin mukaisesti.
- Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

SEKOITUSSUHDE

Käytä VD Fixiä ohentamattomana

Imukyvyn vähentämiseen ja tartunnan parantamiseen:

- betoni
- kevytbetoni
- sementti- ja pikasementtitasoiitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoiitteet
- kipsilaasti
- sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti
- kipsilevyt.

Suojaamaan alustaa kosteudelta levitysvaiheessa:

- puualustat
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoiitteet
- kipsilaasti
- alustat, joilla on vanhoja veteen liukenemattomia liimajäämiä.

SUOSITELTU TYÖSKENTELYMENETELMÄ

- Sekoita VD Fix ennen käyttöä.
- Levitä pohjuste kuivalle alustalle tasaisesti sopivalla työkalulla, esim. telalla tai harjalla. Vältä lätköiden muodostumista.
- CASCO / SCHÖNOX -tasoiitteet voidaan levittää noin 10 minuutin – 1 tunnin kuivumisajan jälkeen. Tarkista tarkemmat tiedot tasoiitteiden tuoteselosteista.

PAKKAUS

- 1,0 kg
- 5,0 kg

VARASTOINTI

- Säilytä VD Fix viileässä ja kuivassa paikassa. Tuote ei saa jäättyä.
- Säilytyslämpötila: ei alle +5 °C
- Säilyvyysaika 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulisi sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.

HÄVITTÄMINEN

- Tyhjennä pakkaukset ja hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
- Noudata paikallisia säädöksiä tuotejäännösten, pesuveden ja tuotejäännöksiä sisältävien astioiden hävittämisessä.

EMICODE

- EC 1 Plus: erittäin vähäpäästöinen

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Vaaraluokan merkintä

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta

KÄYTTÖOHJE

- Puhdista työvälineet välittömästi vedellä.
- Noudata asianmukaisia tuoteselostuksia käyttäessäsi täydentäviä tuotteita. Jos olet epävarma, suosittelemme lisätietojen pyytämistä valmistajalta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Käyttäjän tulee huomioida sovellettavat suositukset, ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä rakenteelliset ja tekniset säädökset. Takaamme, että kaikki tuotteemme lähtevät tehtaalta täydellisessä kunnossa. Ilmoittamamme suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi käyttäjälle. Emme voi taata tuoteominaisuuksia, koska emme voi vaikuttaa käyttäjän työskentely-ympäristöön, työn toteutukseen tai menetelmään. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00
Internet: www.casco.fi