



Floor Expert

Side 01/03

Dato 2018-02-07

Erstatter 2017-01-23



VD

Vandbaseret dispersionsprimer der anvendes til at reducere sugeevnen, beskytte mod fugt fra spartelmassen, forbedre vedhæftningen og sikre et ensartet sugende underlag. Til indendørs brug.

- Vandbaseret
- Til gulv og væg
- God vedhæftning til sugende underlag
- Lavt forbrug
- Lugtsvag
- Nem påføring
- Kan anvendes ved gulvvarme

TEKNISKE DATA

Basis: syntetisk harpiks dispersion

Farve: lyseblå

Vægtfylde: 1,04 kg/liter

Tørstof: ca. 30 %

pH: ca. 8

Forbrug: 40-100 g/m² (ca. 10-25 m²/kg) afhængig af typen og sugeevnen i underlaget

Tørretid: forbedret vedhæftning og reduceret sugeevne ca. ½ time og fugtbeskyttende ca. 24 timer

Anvendelsestemperatur: ikke under +5 °C

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

ANVENDELSE

VD er velegnet til:

- Som primer til at reducere sugeevnen.
- Som primer til at forbedre vedhæftningen for gulvspartelmassen på sugende underlag.
- Som en primer til at beskyttelse af fugtfølsomme underlag mod vand fra spartelmassen under udførelse.
- Som additiv til forberedelse af svumning.
- Til tætte underlag anvendes VD Super.

UNDERLAG

VD er velegnet på underlag af:

- Beton
- Cement
- Gips
- Gamle underlag med limrester
- Træ

KRAV TIL UNDERLAG

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Lag bestående af vandopløselige klæbemidler, fx sulfitbaserede klæbemidler, skal fjernes helt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

BLANDINGSFORHOLD

VD blandes med vand.

Forbedre vedhæftningen og reducere sugeevnen:

- Beton (1:5)
- Letbeton (1:3)
- Cement (1:3)
- Anhydrit (1:1)
- Gips (1:1)

Beskyttelse af fugtfølsomme underlag mod vand fra spartelmassen under udførelse:

- Træ (1:1)
- Anhydrit (1:1)
- Gips (1:1)
- Underlag med gamle vandfaste klæbemidler (1:1)



Floor Expert

Forbedre vedhæftningen ved svumning:

- Beton
- Letbeton
- Cement

Ved svumning blandes 1 del VD, 3 dele vand + pulver. Se venligst blandingsforhold i produktinformationen for det pågældende produkt der anvendes til svumning.

ARBEJDSMETODE

- Omrør VD inden brug.
- Fortynd VD med rent, koldt vand
- Påfør primeren med en kost i et jævnt, tyndt lag på det tørre underlag. Arbejd primeren godt ind i underlaget og undgå søer.
- CASCO FLOOR EXPERT gulvpartelmasse kan anvendes efter ca. ½ – 24 timer. Se venligst produktinformation for de pågældende gulvpartelmasser.
- Ved svumning skal udlægningen af gulvpartelmassen ske efter metoden 'vådt i vådt'.
- Hvis primeren er påført træ eller gips skal underlaget tørre minimum 24 timer. Sørg for at underlaget er helt tørt inden gulvpartelmassen udlægges.
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug.

Note! Hvis det er mere end 72 timer siden at underlaget er primet og der endnu ikke er påført gulvpartelmasse, skal primningen gentages.

EMBALLAGE

- 1 kg
- 5 kg
- 10 kg

HOLDBARHED & OPBEVARING

- 12 mdr. i tæt, lukket emballage.
- Opbevares tørt, køligt og frostfrit.
- Må ikke opbevares ved temperaturer under +5°C
- Emballage der har været åbnet bør lukkes straks efter brug og anvendes hurtigst muligt derefter.

EMICODE

- EC 1 Plus: meget lav emission

BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Ved kontakt med huden anvend da vand og sæbe, ved kontakt med øjne skylles grundigt med vand.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Floor Expert

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Danmark
Telefon: +45 702 77 703
Web: www.casco.dk

