

WallPaper

Færdigblandet tapetlim, der anvendes til opsætning af almindelige tapeter samt strukturtapeter i tørre rum på underlag af gips- og spånplader, beton, pudsede og spartlede underlag, eksisterende tapeter samt malede vægge.

- Færdigblandet
- Hurtig
- Stor styrke
- Godt hug
- Kan anvendes i maskine

TEKNISKE DATA

Produkttype: Tapetlim – klar til brug

Basis: Polyvinylacetat dispersion med stivelsesderivat

Opløsningsmiddel: Vand

Tørstof: Ca. 11 %

Vægtfylde: Ca. 1.000 kg/m³

Konsistens: Tixotrop

Farve: Hvid

Ventetid: Ca. 5 min.

Åbentid: Ca. 30 min.

Optimale forhold: +18 °C - +22 °C og 65 % RF

Værktøj: Børste, rulle eller maskine

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Lim på huden fjernes med vand og sæbe eller håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug, så limen ikke tørrer ind. Indtørret lim opløses med acetone, sprit eller lignende.

FORBEHANDLING

På tidligere tapetserede vægge fjernes alt løstsiddende tapet og overgange spartles. På øvrige underlag fjernes alt løstsiddende og huller og revner udspartles. Samlinger, revner og hjørner kan evt. Forstærkes ved at montere glasfiberstrimler og overspartle disse. Malede underlag afvaskes grundigt for fedt og snavs. Generelt slibes og rengøres alle underlag inden opsætning af tapet. Stærkt sugende underlag som pudsede og spartlede underlag m.m. forlimes.

FORBRUG

3-5 m²/litr. afhængig af underlag og tapet.

MONTERING

Påfør Tapetlim på tapetets bagside i et jævnt lag og fold banerne sammen. Lad dem trække i ca. 5 min. inden montering. Påfør ikke lim på flere baner, end der kan opsættes på ca. 30 min.

FORUDSÆTNINGER

Monterings/ventetid afhænger af aktuel temperatur og luftfugtighed. De ovenfor nævnte tider er oplyst på baggrund af laboratorieafprøvninger ved +23° C og 55 % RF. Derfor skal de oplyste tider kun opfattes som vejledende.

EMBALLAGE

1 liter
5 liter
15 liter

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage. Kølgt, men ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk