



Päiväys: 9.1.2017

## Casco WallPaper Valmisliisteri

Silleille ja kohokuvioisille paperitapeteille.  
Voidaan myös käyttää hankalilla alustoilla,  
kuten alkydimaalipinnoilla.



- Valmiiksi sekoitettu tuote
- Erittäin hyvä tarttuvuus
- Korkea kuiva-ainepitoisuus
- Helppolevitteinen esim. maalaustela
- Voidaan käyttää myös liisteröintikoneessa
- Täyttää M1 -päästöluokituksen

### TEKNISET TIEDOT:

<b>Koostumus:</b>	Polyvinyyliasetatidispersio ja tärkkelys
<b>Väri:</b>	Valkoinen
<b>Ominaispaino:</b>	n. 1000 kg / m <sup>3</sup>
<b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>	n. 11 %
<b>pH:</b>	n. 5
<b>Liute:</b>	Vesi
<b>Olomuoto:</b>	Tiksotrooppinen
<b>Menekki:</b>	n. 3-5 m <sup>2</sup> / l
<b>Työskentelylämpötila:</b>	Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C
<b>Työskentelyaika:</b>	10 - 30 min olosuhteista riippuen
<b>Työvälineet:</b>	Tela, sivellin tai liisteröintikone
<b>Varastointi:</b>	Säilyy viileässä ja kuivassa. Ei saa jäättyä. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.
<b>Pakkausko:</b>	1L, 5L, 10L, 15L

### KÄYTTÖOHJEET:

#### Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksista. Varo tahraamasta päällystepintoja liimalla. Liiman poistaminen voi olla hankalaa huokoisilta pinnoilta. Voimakas hankaaminen liimanpoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen pintaan. Liimatahrat on poistettava tuoreena.

#### Alusta:

Alustan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja mielellään tasavärinen. Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Vanhoista palstautuvista tapeteista on pintakerros poistettava ennen tapetin kiinnitystä. Vanhat saumat hiotaan tai tasoitetaan tarvittaessa. Maalatut seinäpinnat hiotaan ja pestään Siihen soveltuvalla maalipesuaineella tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohtat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasoitus joutua tekemään kahteen kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy esiliisteröidä liiman ja veden seoksella 1:1. Esiliisteröinti tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin imevä.

**Asennus:**

Sekoita liisteri hyvin ennen käyttöä. Levitä liisteriä tapetin taustaan maalaustelalla, harjalla tai käytä liisterikonetta tarpeellinen määrä. Raskaammat tapetit tarvitsevat enemmän liisteriä kiinnittyäkseen. Taita vuodan liisteripinnat yhteen ja anna vettyä n. 5 - 10 min valmistajan ohjeiden noudattaen. Vuodat harjataan alustaansa tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla. Ylipursunut liisteri pyyhitään välittömästi kostealla rievulla pois tapetin pinnalta. Vuodat asennetaan normaalisti puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään päällekkäin. Limityssaumaan suosittelemme liimaksi Casco Premium Seinäliimaa.

**Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:**

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Jos liisteriä joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liisteriä joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liisterin kuivumista.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai [www.casco.fi](http://www.casco.fi)

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

**Sertifioitu :**

**Oy Sika Finland Ab**  
Kauppa- ja rakennusliimat  
Koskelontie 23C / PL 49  
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431  
[www.casco.fi](http://www.casco.fi)