

SCHÖNOX[®] TS

Produktinformation

3 mm tyk kork-PU gummigranulat måtte, der anvendes til trinlydsdæmpning.

SCHÖNOX TS anvendes i kombination med gulvlimen Parkett Elastic Plus fra Casco Floor Expert, og anvendes derfor på gulve, der skal belægges med træ.

Produktegenskaber

- trinlydsdæmpende
- til gulv
- kontorstol godkendt iht. EN 12529
- revneoverbyggende
- renovering og nybygning
- spændingsreducerende
- nem at montere
- underlag med gulvvarme

Anvendelsesområde

SCHÖNOX TS anvendes til trinlydsdæmpning og isolering af gulve, under fleksible gulvbelægninger såsom: PVC og tekstil. Under parket og laminat til svømmende montering og under parket med fer og not fuldlimet til undergulv.

Egenede underlag

- betonelementer, støbt beton og beton-dæk ældre end 3 måneder
- letbeton
- pudslag/slidlæg
- cementspartlede underlag
- terazzo underlag
- limede vinylgulve

Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, luncker og revner repareres med en Casco Floor Expert spartelmasse, så der opnås en jævn overflade

Primning

| www.schonox.dk |

Underlaget primes, hvis det skal spartles inden montering af TS. Sugende underlag primes med Casco Floor Expert VD som følger:

- for at opnå ensartet sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
- stærkt sugende underlag kan kræve endnu en primning

Tætte underlag primes med Casco Floor Expert VD Super som følger:

- VD Super anvendes ufortyndet
- Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget og undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden

Følg brugsanvisning nøje for de enkelte produkter.

Brugsanvisning

- forbered underlaget som beskrevet i afsnittet: Forberedelse af underlag
- SCHÖNOX TS bør altid akklimatiseres inden montering.
- SCHÖNOX TS udlægges kant mod kant med liggeretning 90° modsat af topbelægningen.
- påfør Casco Floor Expert limen Parkett Elastic Plus med en passende mængde i forhold til underlag og sugeevne.
- monter SCHÖNOX TS i limen med det samme og gnid godt fast med f.eks. en glat spartel eller tromle
- der skal være en tørretid på mindst 24 timer efter limning af SCHÖNOX TS
- Værktøj rengøres med vand inden spartelmassen tørrer


Emballage

- 20 m pr. rulle

Tekniske data

- basis: kork-PU-gummigranulat
- farve: brun-sort
- vægt: ca. 1,65 kg/m² / 36 kg
- trinlydsdæmpning: iht. ISO 10140 17 Db
- dimension: 3 mm tyk, 1 m bred og 20 m lang
- temperaturbestandighed: -30° C - +80° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



SCHÖNOX[®] TS

| Supplerende produkter

- Casco Floor Expert VD primer
- Casco Floor Expert VD Super primer
- Casco Floor Expert spartelmasser
- Casco Floor Expert Parkett Elastic Plus

| Lagring

- Opbevares stående, koldt og tørt
- 24 måneder

| Sikkerhed og miljø

- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 · DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk · sika.dk



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

