



Päiväys: 13.1.2017

## Casco Vedeneristenauha

Lattia- ja seinäkulmien, levysaumojen, läpivientien ja eri materiaalien yhtymäkohtien vahvistamiseen Casco AquaStop tai Schönox HA vedeneristysjärjestelmissä. ETA-11/0518 ja ETA 09/0247 Eurooppalainen hyväksyntä märkätiläkäyttöön, ETAG 022 hyväksyntäohjeen mukaisesti.

- Hyvin elastinen
- Kuituvahvisteinen

### TEKNISET TIEDOT:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Koostumus:</b>            | PP -vahvistettu kuitunauha                          |
| <b>Värisävy:</b>             | Sininen   |
| <b>Paksuus:</b>              | n. 0,2mm  |
| <b>Koko:</b>                 | 100 mm x 15 m<br>100 mm x 50 m<br>200 mm x 50 m     |
| <b>Työskentelylämpötila:</b> | Parhaimmillaan +10 °C                               |
| <b>Lämmönkesto:</b>          | -10 °C - +80 °C                                     |
| <b>Varastointi:</b>          | Säilytys kuivassa, viileässä ja valolta suojattuna. |
| <b>Pakkauskoko:</b>          | 15m ja 50m  |

### KÄYTTÖOHJEET

Tutustu käytettävien tuotteiden tuoteselosteisiin ja työohjeisiin ennen työn aloittamista.

#### Alusta:

Pohjusta alusta Casco Pohjusteella / Schönox KH:lla ohjeen mukaisesti. Anna kuivua.

#### Asennus:

Levitä vedeneriste AquaStop tai Schönox HA lattia- ja seinäkulmiin, levysaumojen ja eri materiaalien yhtymäkohtien päälle. Paina Vedeneristenauha märkään vedeneristeeseen. Katso, että nauha on kastunut kauttaaltaan. Telaa päälle vielä toinen kerros vedeneristettä.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai [www.casco.fi](http://www.casco.fi) ja [www.schonox.fi](http://www.schonox.fi)