



PRESTANDEKLARATION
i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011
för produkt

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Nr. 113021801

1. Unikt ID-nummer för produkttypen
EN 14891: CM O2 P
2. Typ-, batch- eller serienummer eller andra element som möjliggör identifiering av produkten enligt kraven i artikel 11.4 i byggproduktförordningen (CPR)
Batchnummer: se produktens förpackning
3. Avsedd användning eller avsedda användningsområden för produkten överensstämmer med gällande harmoniserade tekniska specifikation från tillverkaren
Flytande vattentät membran för användning under limmade keramiska plattor inomhus och utomhus
4. Namn, registrerat varumärkesnamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens kontaktadress uppfyller kraven i artikel 11.5 i byggproduktförordningen (CPR)
**Sika Sverige AB
163 08 Spånga
Sverige**
5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2
ej tillämpligt
6. System för utvärdering och kontroll av produktens prestanda och kontinuitet av prestanda i enlighet med Bilaga V
System 3
7. I fall där prestandadeklarationen för produkten ifråga omfattas av en harmoniserad standard
Det anmälda organet 0761 har utfört typprovning av produkten och utfärdade följande: rapport
8. I fall där en europeisk teknisk bedömning (ETA) gjorts i samband med prestandadeklarationen för en produkt
ej tillämpligt

9. Deklarerad prestanda

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Vidhäftning	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vidhäftning efter kontakt med vatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vidhäftning efter värmeåldring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vidhäftning efter frys- och upptiningscykler	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vidhäftning efter kontakt med kalkvatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vidhäftning efter kontakt med klorvatten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Vattentätthet	ingen genomträngning	EN 14891:2012
Spricköverbryggande förmåga	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012
Frigörande av farliga ämnen	Se säkerhetsdatablad (MSDS)	EN 14891:2012

10. Produktprestandan enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan under punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas helt och hållet under tillverkarens ansvar, enligt punkt 4

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren, av

Rosendahl, 2017-01-19

Wolfgang Börsting, R&D Manager

Felix Meinert, R&D Lab Manager
MTC

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) har i enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 bifogats denna försäkran om överensstämmelse.