



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr 305/2011

dla produktu

SCHÖNOX Q12

numer 116041201

1. specjalny identyfikacyjny kod typu produktu
EN 12004: C2 TE S2

2. typ, szarża i numer seryjny albo inny element pozwalający zidentyfikować wyrob budowlany zgodnie z wymogiem pod art.11(4) CPR
Nr partii : na opakowaniu produktu

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewidziano przez producenta
Ulepszona zaprawa klejąca do płytek

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z ART..11(5) cpr
**Sika Poland Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
Polska**

5. w stosownych przypadkach, nazwisko i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela , którego mandat obejmuje zadania określone w Art.12 (2)
nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego , określone w załączniku V
System 3 / System 4 odporność na ogień

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną
Jednostka notyfikowana 0799 przeprowadza na określenie typu produktu na podstawie typu badania w Systemie 3 i wydaje się: raport z badań. Schonox GmbH przeprowadził klasyfikacje dotyczącą reakcji na ogień zgodnie z Systemem 4 na podstawie uchwały Komisji UE 2010/81/EU

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego europejska ocena techniczna została wydana
nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości

Podstawowa charakterystyka	Właściwości	Zharmonizowanie specyfikacji technicznej
Reakcja klasy odporności ogniowej	E	12004:2007+A1:2012
Wczesna wytrzymałość przyczepności przy rozciąganiu	n.a.	12004:2007+A1:2012
początkowa wytrzymałość przyczepności przy rozciąganiu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004:2007+A1:2012
wytrzymałość przyczepności przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004:2007+A1:2012
wytrzymałość przyczepności przy rozciąganiu przy oddziaływaniu starzenia termicznego	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004:2007+A1:2012
wytrzymałość przyczepności przy rozciąganiu po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	12004:2007+A1:2012
uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz karta charakterystyki	12004:2007+A1:2012

10. Właściwości użytkowe określonego w pkt 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4

Podpisano w imieniu producenta przez

Rosendahl, 2017-01-25



Wolfgang Börsting, R&D Manager



Felix Meinert, R&D Lab Manager
MTC

Zgodnie z art..6(5) rozporządzenia (EU) nr 305/2011 karta charakterystyki, odpowiadające (EU) Nr 1907/2006 (REACH) aneks II, jest załączona do niniejszej deklaracji zgodności.