

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX AM SCHÖNOX ZM			SCHÖNOX AM

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Latexappretur Textilrücken Nadelvlies	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 350 g/m ²	
	SCHÖNOX® MULTI OBJEKT Multifunktions-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 400 g/m ²	
	SCHÖNOX® TEX OBJEKT® Textilbelag-Dispersionsklebstoff	TKB B1	ca. 450 g/m ²	
	SCHÖNOX® COMBILEIT ® Ableitfähiger Universal- Dispersionsklebstoff	Doppelzahnung grob	ca. 500 g/m ²	
Bitumenschwer- und EVA Beschichtung	SCHÖNOX® MULTIFIX ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle Zahnung TKB A2	150 - 200 g/m ² ca. 250 g/m ²	
	SCHÖNOX® TACKIFIER emissionsarme Rutschbremse	Rolle	ca. 100 g/m ²	
Textilrücken	SCHÖNOX® MULTIFIX ablösbare Spezial-Fixierung	Rolle Zahnung TKB A2	150 - 200 g/m ² ca. 250 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS / EC 1 PLUS R gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.anker.eu