



| SCHÖNOX AM
**První tenkovrstvá vysoce
pevnostní sádrová stěrka** |

Rychletuhnoucí samonivelační anhydritová stěrka na bázi sádry je absolutní světovou jedničkou mezi podlahovými stěrkami.

| www.schonox.cz |



- Pro vrstvy již od 1 mm
- Po 2 hodinách pochozí
- Vhodné na podlahové vytápění
- Vysoká pevnost a přídržnost
- Příjemné zpracování
- Do vnitřního prostředí

 **SCHÖNOX**[®]
A SIKA BRAND

První tenkovrstvá vysoce pevnostní sádrová stěrka

Stěrka SCHÖNOX AM je ideální na problematické podklady. Její jednoduchá aplikace vytváří rovný a hladký povrch s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla na podlahové krytiny. I ve velmi tenké vrstvě jednoho milimetru odolává zátěži, kterou dokáže vyvinout kolečková židle. SCHÖNOX AM je ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1^{PLUS} bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.

Použití SCHÖNOX AM

Stejně jako u všech anhydritových hmot nedochází u stěrky SCHÖNOX AM ke smrštění. Typická struktura sádry ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny méně běžné a problematické podklady (např. anhydrity, asfalty a zbytky starých lepidel). Velmi vhodná je též na vyrovnávání sádrovláknitých deskových podlah suché výstavby, na podlahové topení a na parkety. Hmotu SCHÖNOX AM se používá pro vyhlazování, nivelaci a stěrkování podkladu.

Vlastnosti SCHÖNOX AM

Stěrka SCHÖNOX AM je samonivelační s vysokou pevností a přídržností. Je obohacená umělou pryskyřicí, vhodná pro velké mechanické zatížení. Nanáší se pro vrstvy od 1 do 15 mm, při nastavení plnivem až do 30 mm.

Výhody SCHÖNOX AM

Kromě již výše uvedených vlastností se jedná o stěrku, která je velmi jemná, tudíž plochy vyrovnané stěrku SCHÖNOX AM jsou ideálně rovné a hladké. Při aplikaci na stěrku SCHÖNOX AM zpravidla odpadá čekací doba pro přípravu (penetraci) podkladu. Stěrku lze použít i na kritické podklady v rámci renovací a sanací, je vhodná také na dřevěný podklad. Při zpracování čerpadlem lze výborně použít na velké plochy.

Aplikace SCHÖNOX AM

- postup je obdobný jako u běžných nivelačních stěrek
- důležitá je příprava podkladu (posouzení, vyspravení a penetrace)
- neméně důležitá je dilatace od stěn a jiných překážek (samolepící dilatační páska)
- dodržení návodu pro zpracování, míchací přístroj 600 ot./min
- doporučené nářadí: míchací nádoby – min. 2 ks, odměrná nádoba na vodu, stěrka pro rozprostření hmoty, propichovací (odvzdušňovací) váleček
- tento výrobek je možno zpracovávat i čerpadlem
- stěrku je schopen zpracovat i jeden člověk



Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

