

# SNABBGUIDE

## SPACKEL

PRODUKT	TYP	INNE/UTE	TJOCKLEK (mm)	ÅTGÅNG kg/m <sup>2</sup>
<b>Dammreducerade</b>				
RF	Hand, bygg	Inne	0-20	1,6
SP	Tunnflyt	Inne	1-20	1,5
TX	Avjämning	Inne & ute	3-40	1,8
<b>Traditionella</b>				
FS	Hand	Inne & ute	Obegränsad	1
PL	Hand	Inne & ute	1-10	1,8
PL Plus	Hand	Inne & ute	3-30	1,4
TXF	Avjämning	Inne & ute	3-40	1,8
US	Avjämning	Inne	3-40	1,8
HS50	Avjämning	Inne	3-50	1,8
CLS	Snabb, grov	Inne	5-70	1,9
<b>Rotbruk</b>				
SEB Plus	Grov	Inne & ute	10-80	1,8

## PRIMER

PRODUKT	TYP
KH	Vidhäftningsprimer
KH FIX	Snabb, färdigblandad primer
SHP	Glatta underlag, färdigblandad
GEA	Epoxi

## FÄSTMASSA

PRODUKT	TYP	FOGBAR
<b>Dammreducerade</b>		
PFK Plus	Hängfix med lättfiller	ca 16 timmar
Q2 W	Vitt standardfix	ca 24 timmar
Q4 Rapid	Snabbhärdande hängfix	ca 3 timmar
Q6/Q6 W	Hängfix grått/vitt, lättfiller	ca 16 timmar
Q8	Extremt låg åtgång	ca 16 timmar
Q12	Rörelseupptagande, betong efter 1 mån	från 24 timmar
TT S8	Flytfix med lättfiller	ca 16 timmar
TT S8 Rapid	Snabbhärdande flytfix med lättfiller	ca 3 timmar
<b>Traditionella</b>		
Q4	Hängfix, standardfix	ca 16 timmar
Q9 W	Snabbt, vitt hängfix för natursten	ca 3 timmar

## FOGBRUK

PRODUKT	TYP	FOGBREDD mm
<b>Dammreducerade</b>		
SF Design	Vägg/golvfog, natursten	1-10
<b>Traditionella</b>		
TD	Väggfog kakel, inomhus	1-6
SB Flex	Vägg/golvfog	2-20
SU	Flexibel, flytande, snabb golvfog	3-20
XR	Industrifog	2-20
CF DESIGN	Epoxifog	1-10
ES	Mjukfog, silikon, ej övermålningsbar	
SMP	Mjukfog, övermålningsbar	

## TÄTSKIKT

PRODUKT	TYP
SPR	Flytande ångspärr
HA	Flytande vattenspärr
iFIX	Lim till WSF-folien, ett lim till allt.
WetStop FoilSeal	Lim för överlapp och tillbehör i tätsystem Folie 2.
WSF	Folie-, ång- och vattentät
1K-DS Premium	Diffusionsöppet tätskikt, källare, pool och balkong
WetStop Tätband SH	Självhäftande
WetStop Tätband KL	Tätband
WetStop MG, brunnsmanschett	Självhäftande
WetStop MG-L	Självhäftande brunnsmanschett för vägnära golvbrunnar.
WetStop MP, rörmanschetter	Ø 10-24 mm Ø 32-60 mm Ø 70-125 mm Ø 2 x 20-32 mm, rör i rör cc 40 mm Ø 2 x 20-32 mm, rör i rör cc 60 mm
WetStop Innerhörn PC	
WetStop Ytterhörn PC-E	
Brunnsmanschett 1k-DS	Utomhus och pool
Vinkelband 1K-DS	Utomhus och pool
Rörmanschett 1K-DS	Utomhus och pool
Innerhörn SCHÖNOX ST IC, 1K-DS	
Ytterhörn SCHÖNOX ST EA, 1K-DS	