



approved according to
ETAG 022



Yksi vedeneriste kaikkiin kohteisiin!

- Massiivirakenteet: Betoni, tiili, harkot, tasoitteet, jne. Ei levyalustoille!

SCHÖNOX® 2K-DS RAPID on nopea ja joustava 2-komponenttinen sementtipohjainen vedeneriste. Se sopii käytettäväksi sisällä, ulkona ja uima-altaissa. Tuote on vesitiivis ja halkeamia silloittava. SCHÖNOX® 2K-DS RAPID on ETAG 022 hyväksytty sisäkäyttöön märkätilojen vedeneristeeksi ja CE-merkitty EN 14891 standardin mukaisesti ulkotilojen ja uima-aitaiden vedeneristeeksi.

Ominaisuudet:

- sisälle ja ulos, seinille ja lattioille
- uima-altaat sisällä ja ulkona
- kuivuu nopeasti, n. 1,5 -3h
- vähäpölyinen
- pakkasenkestävä
- vesitiivis
- vesihöyrynläpäisevä
- liuotteeton
- joustava
- halkeaman silloittava
- vanhennuksen kestävä
- myös lattialämmityskohteet
- EN 14891 CE-merkintä:
Kuivakalvon vahvuus vähintään 2mm
Menekki: n. 3,85kg/m²
- ETAG 022 hyväksyntä:
Kuivakalvon vahvuus vähintään 1mm
Menekki: n. 2kg/m²
- Voidaan käyttää osana Balterra-järjestelmää

SCHÖNOX 2K-DS RAPID on tarkoitettu käytettäväksi keraamisen laatan alla ja se on aina osa SCHÖNOX vedeneristejärjestelmää joka muodostaa vesitiiviin pintarakenteen.

Jauhe ja dispersio myydään erillisissä pakkauksissa ja sekoitetaan keskenään ennen käyttöä. Astia-aika n. 50 min. sekoituksen jälkeen.

Tuotenro: 3666 78110
EAN: 4016447021450
Pakkauskoko: 12,5 kg
Pakkaus: 64 / Lava
Komponentti: Jauhe

Tuotenro: 3667 71110
EAN: 4016447021481
Pakkauskoko: 5 kg
Pakkaus: 33 / Lava
Komponentti: Dispersio



Tutustu huolellisesti tuoteselosteisiin, asennusohjeisiin, suosituksiin, sekä maakohtaisiin määräyksiin.

The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.



Uima-altaat ulkona



Kylpylät



Uima-altaat sisällä



Balterra-järjestelmä



Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 Espoo
Keskus: 09 - 511 431
www.schonox.fi