



Foto: Stroher GmbH

SCHÖNOX XR 40

Cementová spárovací hmota pro mechanicky a chemicky zatížené prostory |



- Cementová spárovací hmota
- Rychle tvrdnoucí
- Šířka spáry od 2 do 40 mm
- Vysoká mechanická zátěž

SCHÖNOX[®]

A SIKA BRAND



| Odolné řešení pro silné zatížení |

V průmyslových prostorech jsou na podlahy často pokládány keramické dlažby, které zde jsou vystaveny vysokému mechanickému i chemickému zatížení. Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti a hezkého vzhledu krytiny je nutné použít kvalitní montážní materiály s vysokou odolností. Konvenční cementové spárovací hmoty v tomto případě dosahují svých limitů, proto byla vyvinuta speciální hmota SCHÖNOX XR 40. Tato cementová spárovací hmota splňuje zvláštní požadavky pro dané oblasti použití: vysoká

pevnost v ohybu a v tlaku, vysoká odolnost vůči oděru a chemická odolnost.

SCHÖNOX XR 40 je cementová spárovací hmota pro spárování keramických krytin v prostředí, kde jsou vystaveny mechanickému namáhání, posypové soli, minerálním olejům, vysokotlakému čištění a omezenému chemickému namáhání (věnujte pozornost seznamu látek, kterým odolává).



Pevná struktura malty zajišťuje vysokou nosnost



Jednoduché zpracování pro perfektní výsledek



Vhodná k použití v komerčních a průmyslových objektech

Zátěžová spárovací hmota SCHÖNOX XR 40 je vhodná pro použití na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

Tento produkt je vhodný pro aplikaci v oblastech, kde byly dosud používány malty na bázi epoxidových pryskyřic. Výhodou je snadná zpracovatelnost a nižší náklady.

| Pevnost a odolnost pro vysokou zátěž |

SCHÖNOX XR 40 – Cementová spárovací hmota pro mechanicky a chemicky zatížené prostory

Vysoká odolnost

Spojením kvalitních surovin vzniká hustá maltová směs přirozeně vysoké pevnosti a odolnosti proti oděru. Malta obsahuje tras, má kompaktní strukturu, vytvrzuje bez trhlin. Je voděodolná a mrazuvzdorná. Díky těmto vlastnostem odolává vysoké mechanické zátěži a zvýšenému chemickému zatížení (viz. Tabulka chemických odolností).

Příjemné zpracování

Zátěžová spárovací hmota SCHÖNOX XR 40 se jednoduše zpracovává. Otevřená doba je cca 30 minut při 20 °C.

Oblast použití

SCHÖNOX XR 40 doporučujeme aplikovat v showroomech autosalonů, garážích, dílnách a mycích linkách, v chladicích boxech a plaveckých bazénech. Je vhodná i pro vibrované podlahy a plochy ošetřované posypovou solí.

Efektivita

Tento speciální produkt je možné použít v prostorech, kde dříve bylo nutné aplikovat hmoty na bázi reakčních pryskyřic. Tím se výrazně snižují náklady a zvyšuje Vaše ziskovost.



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz