

SCHÖNOX® UF- PREMIUM

Tootekirjeldus nr

2.08

Elastne universaalne vuugisegu igat liiki keraamiliste plaatide, värvitudlike looduskivist plaatide ja klaasmosaiigi vuukimiseks seintel ja põrandatel sise- ja välistingimustes. Saadaval eri värvides. Täidab CG2 nõudeid vastavalt normile EN13888. Ületab BS 5980 nõudeid, mis käsitlevad mikroorganismidega saastumist.

TOOTE OMADUSED

- kiirkõvastuv
- väga lihtne kasutada
- elastne
- sisaldab trassi
- hoiab ära looduskivi servade värvimuutused
- visuaalselt meeldiv
- veekindel ja tugev
- modifitseeritud tehisvaiguga
- täidab hästi
- täidab CG2 nõudeid vastavalt normile EN13888.
- nakkub hästi külgedega
- sobib kasutada ka põrandakattesüsteemidel
- suur kulumiskindlus
- tihe poorideta struktuur
- pragudeta kõvastumine
- külmakindel
- veekindel
- sisaldab spetsiaalseid lisandeid, mis ennetavad mikroorganismidega saastumist (BIOPROTECT EFFECT).

KASUTUSALAD

SCHÖNOX UF-PREMIUM sobib vuukimiseks järgmiste materjalide puhul:

- keraamilised plaadid
- kiviplaadid
- glasuurplaadid
- klaasmosaiik
- klaasplaadid
- lõhestatud klinkerplaadid
- keraamiline sillutuskiivi
- tehiskivi plaadid
- looduskivid vastavalt standardile

DIN 18332

- Solnhoferi looduskivid
- juura ladestu marmor ja kristalliinne marmor


Kasutamiseks sise- ja välistöödel:

- seinadel ja põrandatel
- rõdudel ja terrassidel
- fassaadidel
- äripindadel
- niisketes ruumides
- soojustatud põrandakatetel

Keemilise koormuse korral kasutada SCHÖNOX'i epoksüpõhist vuugisegu. Põrandatel, kus sageli kasutatakse kõrgsurvepesu või happelisi puhastusvahendeid, tuleks vuukimiseks kasutada SCHÖNOX XRI või SCHÖNOX CFi. Libisemisvastaste või krobedate põrandate ning glasuurplaadist põrandate vuukimisel tuleb soolade lahustamisel tekkiv sade eemaldada enne vuugi kuivamist (tehke proovivuukimine ja puhastamine). Tehiskivide pinnale võib jääda värvipigmente, mistõttu soovitame kasutada vuugisegu, mille värv ei erineks liiga palju plaadi värvist. Kui pakendil puudub teave vuukimise või plaatide eelneva töötlemise kohta tehases, küsige seda tootjalt. Kahtluste tekkimisel eeltöödeldud plaatide suhtes tehke proovivuukimine ja võtke ühendust puhastusvahendi tootjaga. Klaasmosaiigi paigaldamisel ja vuukimisel aurusaunades soovitame kasutada epoksüvaigu-põhist värvilist vuugisegu SCHÖNOX CF.

TEHNILISED ANDMED

- **Segu kasutusaeg:** ligikaudu 60 minutit temperatuuril +20 °C
- **Käidav:** ligikaudu 6 tunni pärast
- **Täielikult kandevõimeline:** 7 päeva pärast
- **Töötemperatuur:** mitte alla +5°C
- **Vuugilaius:** 1–12 mm
- **Materjalikulu:** 0,3–3,5 kg/m², sõltuvalt plaadi paksusest ja vuugi laiusest
- **Temperatuuritaluvus:** –20... +80 °C



| SCHÖNOX® UF- PREMIUM

Tootekirjeldus nr

2.08

Tundliku pinnaga klaasplaatide, klaasmosaiigi ja samalaadsete kattematerjalide vuukimisel kasutada liivaga vuukimisseguga (võtke ühendust tootjaga).

NÕUDED ALUSPINNALE

- Vuugi küljed peavad olema puhtad ja ilma lahtiste osakesteta.
- Tasandage vuugi pind kohe pärast vuukimist.
- Õhukese kihiga kinnitatud plaatide kuivamisega on 3-4 tundi sõltuvalt liimis.
- Paksu kihiga liimimisel peab alus olema tugev ja kuiv.
- Rakendada kehtivate standardite, juhendite ja andmelehtede nõudeid.

SEGUVAHEKORD

- 25,0 kg SCHÖNOX UF-PREMIUMi ja 5,0–6,0 l vett
- 5,0 kg SCHÖNOX UF-PREMIUMi ja 1,0–1,2 l vett

KASUTAMINE

- SCHÖNOX UF-PREMIUM segada puhtas nõus külma puhta veega ühtlaseks massiks. Segamiseks soovitatakse kasutada segumasinat 600 p/min.
- Vuugi täitmiseks seguga kasutada kummispaatlit, vuugikäsna või vuugilabidat.
- Vuugi optimaalseks täitmiseks korrake vuukimist.
- Pärast vuugisegu kõvastumist pesta vuuki ja selle ümbrust vuugikäsna.
- Soovitatakse kasutada vuugikarpi, mis tagab puhta ja kiire vuukimise.
- Kuna looduskivide imavus erineb muudest materjalidest, soovitatakse teine pesemine teha niiske käsna.
- Marmor, lubjakivi ja lubjasisaldusega looduskivid ei talu happelisi tooteid.
- Poorsete looduskivide servaaladel

võivad tekkida värvi varjundid. Seda ei põhjusta vuugisegu kvaliteet.

- Deformatsiooni- ja servavuukide tegemiseks soovitatakse kasutada SCHÖNOX ESi ja looduskividel SCHÖNOX MESi.
- Nõrga imavusega keraamilised plaadid ja suure imavusega looduskivid tuleb kolme päeva jooksul uuesti puhastada. Lõplik viimistlus tagab optimaalse kõvenemise.

PAKEND

- 25 kg paberkott
- 5,0 kg paberkott (4 kotti kastis)

HOIUSTAMINE

- Jahedas kuivas kohas.
- Säilivusaeg 6 kuud.
- Avatud pakendid otsekohe sulgeda.

HÄVITAMINE

- Pakend tühjendada ja hävitada eeskirjade kohaselt.

GIS KOOD

- ZP1 – tsementtooted, vähendatud kroomisisaldusega

JUHENDID

- Vuukimise ajal ja pärast vuukimist kaitsta keraamilisi katteid otsese päikesevalguse ja tuuletõmbe eest.
- Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist.
- Kõik väärtused on ligikaudsed ja sõltuvad keskkonningimustest.
- SCHÖNOX UF-PREMIUM sisaldab tsementi. Veega reageerimisel moodustub tugev leelis. Kaitsta nahka ja silmi. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Silma sattumisel pöörduda arsti poole.
- Tugikonstruktsiooni, aluskihi või kattematerjali erinev niiskusesisaldus võib muuta vuugi

värvust. See ei mõjuta vuugimaterjali kvaliteeti ning võib muutuda aja jooksul normaalseks, kui keskkonningimused on head. Värvitoonide erinevuse kohta ei kehti garantiid.

- Heledad värvid määrduvad kiiremini kui tumedad, eriti põrandatel ja välistingimustes.
- SCHÖNOX UF-PREMIUM kasutamine ei asenda tihendamist.
- Vuugimaterjali valimisel soovitame järgida keraamikatoode valmistajate tehnilisi nõudeid.
- Väikesed kõrvalekalde värvitoonides on võimalikud. Seetõttu kasutage objektil sama partii numbriga vuugisegu.
- SCHÖNOX UF-PREMIUM vuugiseguga täidetud vuugid ei ole happelised. Happelised puhastusvahendid, mis on valmistatud kas sidrunhappe, äädikhappe või muude hapete baasil, võivad vuuke kahjustada. Seetõttu soovitatakse kasutada neutraalseid või kergelt aluselisi puhastusvahendeid.
- Puhastusvahendite kasutamisel järgida tootja juhiseid ja vältida üledoseerimist. Ebaõige puhastamine tühistab garantii.
- Enne happelise puhastusvahendi kasutamist tuleb pinda niisutada, et poorid sulguksid. Pärast puhastamist tuleb pinnad neutraliseerida veega.
- Ujumisbasseinides, kus vee töötlemiseks kasutatakse teisi meetodeid, nt osooni, tuleb klaasmosaiigi vuukimisel kasutada toodet SCHÖNOX GMF.
- Avalikes basseinides, kus tuleb järgida kõrgendatud nõudeid, nt kõrgsurvepesu ja kemikaalikindlust, soovitatakse vuukimiseks kasutada epoksüvaigupõhist värvilist vuugisegu SCHÖNOX CF.
- Glasuurplaatide ja lõhestatud klinkerplaatide vuukimiseks

| SCHÖNOX[®] UF- PREMIUM

Tootekirjeldus nr

2.08

ujumisbasseinides soovitatakse kasutada tsemendipõhist ja tugevat vuugisegu SCHÖNOX PDF.

Informatsioon põhineb laboriuuringutel ja pikaajalistel praktilistel kogemustel. Andmed on orienteeruvad ja nende eesmärgiks on aidata kasutajal valida sobivaim töömeetod. Et kasutaja töötingimusi me kontrollida ei saa, ei saa me ka vastutada kohalike olude poolt mõjutatud töötulemuste eest. Igal üksikjuhul soovitame tööproovi ja pideva kontrolli rakendamist kogu töö vältel.



SCHÖNOX haldussüsteem on
sertifitseeritud DQS poolt vastavalt ET ISO
9001 ja ET ISO 14001-le.

Sika Estonia OÜ
Valge tn 13
11415 Tallinn, Eesti
tel: +372 605 40 00