


SYNTEKO TINTING PASTE

1675



Synteko TINTING PASTE on lahustipõhine pigmentpasta Synteko põrandaõlide toonimiseks

KASUTUSALA: põrandaõlide **NATURAL** ja **DOMO** toonimiseks

VÄRVID:

- must (ebenhholz)
- mahagon (mahogany)
- roheline (olive)
- punakas-pruun (rose wood)
- sinine (steel blue)
- tiik (teak)
- valge (white wood)

MATERJALIKULU:

- 100ml (1 tuub) pastat 1 L õli kohta

TEHNILISED ANDMED:

SIDEAINE	Lahustipõhine pigmendi dispersioon
SÄILITAMINE	Säilitada temperatuuril +10°C ...+30°C
SÄILIVUSAEG	24 kuud avamata pakendis alates tootmise kuupäevast (vt. pakendlit)
PAKEND	100 ml

PÕRANDA KASUTAMINE

- Ärge katke lakipindu mitte-poorsete katematerjalidega.
- Katke toolide ja laudade jalad vilditükkidega, et vältida põranda kriimustamist.

TÄHELEPANU!

- Puhastage põrandat regulaarselt tolmuimejaga või kuivaks väänatud mopiga.
- Alustage regulaarse hooldusega enne kui kasutamisest tingitud vigastused on puitu põhjalikult kahjustanud.

SYNTEKO TINTING PASTE KASUTUSJUHEND



Seitsmes värvitoonis Synteko toonimispasta Tinting Paste'ga saab toonid kõrge kuivaine sisaldusega põrandaõlised Synteko NATURAL ja Synteko DOMO. Toonimispastade abil saate anda puitpõrandale individuaalse välimuse. Toonitud õlil on täpselt samasugused omadused nagu toonimata õlil. Synteko toonitud õli tõstab esile puitpõranda ilu ja teeb ruumi elavamaks.

Synteko TINTING PASTE on põrandaõlidega väga lihtsalt segatav ning tänu tuubidele on seda ka kerge doseerida.

Tähelepanu: Synteko TINTING PASTE tuleb alati lisada enne õlitamise lagust. Lugege eraldi tootekirjeldusi Synteko NATURAL ja Synteko DOMO kohta.

SEGAMINE

- Toonimispasta tuubi sisu tuleb lisada põrandaõlile vahekorras 100ml (1 tuub) pastat 1 L õli kohta.
- Loksutage hoolikalt kanistrit kuni toonimispasta on õliga täielikult segunenud.
- Kasutage alati terve tuubi sisu korraga, et vältida kõrvalekaldeid soovitud värvitoonist erinevate segamiskordade vahel.
- Erinevate puiduliikide puhul võib toon olla erinev. Tooni tugevus sõltub puidu imamisvõimest, mida rohkem õli puit imab, seda tumedam tuleb põranda toon.

TÖÖOHUTUS

Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis www.synteko.ee. Järgnev esindab ainult väljavõtet olulisest informatsioonist.

Tähelepanu: Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Sisaldab 2-butanoonoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja töömeetodit. Kuna kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi ja varakahjustusi, mille kohta on olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu.